



BSS 1.6 E Set

Yarık açma makası, 1.6 mm'ye kadar

1,6 mm'ye kadar saclarda çarpıklık oluşturmada kesitlerin çıkarılması ve kesimler için, kullanışlı, kavis alma kabiliyetine sahip yarık açma makası. İlave eğri bıçağı, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 230 31 62 00 0

Ayrıntılar

- + Açık kesme kafası sayesinde kesiti mükemmel görüş nedeniyle hızlı çalışma temposu.
- + Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.
- + QuickIN hızlı değiştirme sistemi ile hızlı, anahtarsız bıçak değiştirme, ayar çalışmalarına gerek yoktur.
- + Mükemmel ergonomik yapı ve hafif.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- + 5 metre kablo.
- + Talaşın temiz bir şekilde iş parçalarından alınması çizilmeleri ve yaralanmaları önler.
- + 1,2 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- + Zengin Aksesuar Programı.
- + 1 Eğri bıçağına sahip

Teslim

- + 1 Kesme bıçağı, düz (31308150009) monteli, 1,6 mm'ye kadar
- + 1 Çift kesici çene (31308153014), monteli
- + 1 Alyen anahtarı 2,5 mm
- + 1 kıvrımlı bıçak (31308151008)
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 1 Kırma metre (18750283000)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)

Ürün özelliği

- + QuickIN
- + Ayarlanabilir strok sayısı
- + Açık kesici kafa

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler





FEIN

Sarım kesimleri

++

İç kesimler

++

Profil kesimleri

+

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Güç çıkışı

210 W

Strok sayısı

2 100 - 4 500 1/dak.

Kesme hızı

6 - 10 m/dak

400 N/mm²'ye kadar
çelik

1,6 mm

600 N/mm²'ye kadar
çelik

1,2 mm

800 N/mm²'ye kadar
çelik

1 mm

Demirsiz metaller, 250
N/mm²

2 mm

Kesme genişliği

5 mm

En küçük eğrinin yarıçapı

90 (30)¹ mm

Dalma çapı

15 (8)¹ mm

Fışlı kablo

5 m

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

81,1 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

92,1 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

93,3 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

5,7 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

EPTA'ya göre ağırlık

1,50 kg

Uygulama Görselleri

