



FEIN



BSS 1.6 CE Set

Yarık açma makası, 1.6 mm'ye kadar

Entegre talaş kesicili, kullanışlı, kavis alma kabiliyetine sahip yarık açma makası. İlave eğri bıçağı, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 230 32 62 00 0

Ayrıntılar

- + Talaşın herhangi bir yerden ayrılabilmesi için talaş kesici.
- + Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.
- + Açık kesme kafası sayesinde kesiti mükemmel görüş nedeniyle hızlı çalışma temposu.
- + Mükemmel ergonomik yapı ve hafif.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- + 5 metre kablo.
- + Talaşın temiz bir şekilde iş parçalarından alınması çizilmeleri ve yaralanmaları önler.
- + 1,2 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- + Zengin Aksesuar Programı.
- + 1 Eğri bıçağına sahip

Teslim

- + 1 Kesme bıçağı, düz (31308150009) monteli, 1,6 mm'ye kadar
- + 1 Alyen anahtarı 2,5 mm
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Kırma metre (18750283000)
- + 1 Çift kesici çene (31308153020), monte edilmiş
- + 1 kıvrımlı bıçak (31308151008)
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)

Ürün özelliği

- + Talaş kesici
- + Ayarlanabilir strok sayısı
- + QuickIN
- + Açık kesici kafa

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Sarım kesimleri



İç kesimler





FEIN

Profil kesimleri

+

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	2 100 - 4 500 1/dak.
Kesme hızı	6 - 10 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,2 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	1 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2 mm
Kesme genişliği	5 mm
En küçük eğrinin yarıçapı	90 (30) ¹ mm
Dalma çapı	15 (8) ¹ mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	81,1 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	92,1 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	93,3 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α _h v 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Uygulama Görselleri

