



BSS 2.0 E Seti

Yarık açma makası, 2 mm'ye kadar

Paslanmaz çelik işleme, spiral kıvrımlı borular ve profiller ve saclar için yüksek performanslı yarık açma makası. İlave bıçak, kalıcı keçeli kalem, maskeleme bandı ve kırma metre dahil.

Ürün numarası: 7 230 33 62 00 0

Ayrıntılar

- + Yüksek dayanımlı bıçağı sayesinde, kaba inşaattaki takviye profilleri ve paslanmaz çelikteki kesim işleri için idealdir.
- + Sabit kullanım için sağlam kesme kafası. Makine kolayca mengene içerisine gerilebilir.
- + Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkündür.
- + En ağır çalışmalarda bile güçlü geçişe sahip yüksek performanslı motor. Kıvrıma borular için uygundur, bağlantı kıvrımı 4 x 0,75 mm'ye kadar
- + Profillerin kısaltılması için uygundur.
- + Talaşlar ve kesitler için çok uygundur.
- + Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- + Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- + 5 metre kablo.
- + Talaşın temiz bir şekilde iş parçalarından alınması çizilmeleri ve yaralanmaları önler.
- + 1,5 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- + Zengin Aksesuar Programı.

Teslim

- + 1 Kesme bıçağı (31308123008), monteli
- + 1 Kesici çene çifti (31308113009), monteli
- + 1 Kalıcı keçeli kalem (32133037000)
- + 1 Maskeleme bandı (32133038000)
- + 1 Kırma metre (18750283000)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)

Ürün özelliği

- + Ayarlanabilir strok sayısı

Uygulamalar

Sarım kesimleri



İç kesimler





FEIN

Profil kesimleri

++

Çentik açma işlemleri

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	1 300 - 2 600 1/dak.
Kesme hızı	2 - 4 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	2 mm
600 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,5 mm
800 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,3 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	3 mm
Kesme genişliği	5 mm
En küçük eğrinin yarıçapı	245 mm
Dalma çapı	12 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,70 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	76,2 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	87,2 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	91 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α _h v 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	10,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri

