



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Salınımlı alet - MM 700

Otomotiv sektörü için, dar ara boşluklarda yapılan çalışmalara yönelik ekstra düz tahrik kafalı, en iyi salınımlı MultiMaster ürünümüz.

Ürün numarası: 7 229 69 62 00 0

Ayrıntılar

- + Camları keserek çıkarma ve karoser üzerindeki çalışmalar için tasarlandı.
- + Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- + Hekzagonal aparat yuvası azami güç transferi sağlamaktadır.
- + 450 W FEIN yüksek performanslı motor: En yüksek kesme hızı ve en hızlı iş akışı için yüksek bakır oranına sahip, uzun süreli ve aşırı yüklenme emniyetli, yüksek performanslı motor.
- + Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- + Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- + Sanayi tipi kablo: Endüstriyel kalitede, 5 metre uzunluğunda, ince telli kauçuk izoleli kablo sayesinde daha geniş çalışma alanı.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 anahtar
- + 1 Germe vidası (3 30 01 039 01 7)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)
- + 1 Bileme Taşı (63719010014)
- + 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	450 W
Güç çıkışı	250 W
Titresim	10 000 - 19 500 1/dak.

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93 dB
3 dB



FEIN

Alet yuvası

12 köşe

Alet değişimi

Vida ile manuel olarak,
içten altı köşeli

Amplitüd

2 x 1,7°

Fışlı kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,45 kg

EPTA'ya göre ağırlık

1,45 kg

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

96 dB
3 dB

Uygulama Görselleri

