



FEIN



MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Salınımlı alet - MM 500

Hızlı iş akışı için (tadilat ve yenileme işlerinde) 30'un üzerinde aksesuara sahip en yüksek performanslı MultiTool; ahşap ve metalde testereyle kesme, taşlama ve zımparalama, fayansları keserek çıkarma işleri ve daha fazlası için.

Ürün numarası: 7 229 67 70 00 0



FEIN

Ayrıntılar

- + Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- + StarlockPlus takım yuvası: % 100 kayıpsız güç aktarımı sayesinde, daha fazla iş akışı ve daha yüksek hassasiyet.
- + QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- + StarlockPlus takım yuvası sayesinde, Starlock ve StarlockPlus güç sınıflarında yaklaşık 100 FEIN aksesuara erişiminiz vardır.
- + 350 W FEIN motor. Daha fazla kesme hızı ve daha hızlı iş akışı için yüksek bakır oranına sahip, aşırı yüklenme emniyetli, yüksek performanslı motor.
- + Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- + Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- + Mekanik ara birim: Masa ve matkap sehpa tutucusunda sabit işletim ya da derinlik mesnedinin tespit edilmesi için.
- + Sanayi tipi kablo: Endüstriyel kalitede, 5 metre uzunluğunda, ince telli kauçuk izoleli kablo sayesinde daha geniş çalışma alanı.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 adet E-Cut Long-Life testere bıçağı (10 mm)
- + 2 E-Cut Long-Life testere bıçağı (65 mm)
- + 1 HM testere bıçağı (Ø 75 mm)
- + 1 Spatula
- + her biri 5 zımpara yaprağı ile, delikli (K60, 80, 120, 180)
- + 1 plastik alet çantası (L-BOXX 136)
- + 2 E-Cut Long-Life testere bıçağı (35 mm)
- + 1 E-Cut Carbide Pro testere bıçağı (32 mm)
- + 1 HM raspa (üçgen şeklinde)
- + 1 delikli zımpara plakası
- + 1 Emme tertibatı

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Titresim

10 000 - 19 500 1/dak.

Alet yuvası

StarlockPlus

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

72 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

83 dB
3 dB

Alet değişimi	QuickIN	Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	84 dB 3 dB
Amplitüd	2 x 1,7°		
Fişli kablo	5 m		
EPTA'ya göre ağırlık	1,40 kg		
EPTA'ya göre ağırlık	1,40 kg		

Uygulama Görselleri

