



CCG 18-125-12 PD AS Set ProCore

Akülü avuç taşlama makinesi Ø 125 mm

Montaj çalışmalarındaki kullanımda etkili bir şekilde keserek ayırma, taşlama ve çapak alma işleri için, emniyet şalterli, toza dayanıklı ve yüksek performanslı, akülü avuç taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 122 18 62 00 0

Ayrıntılar

- + Yüksek performanslı makine ve güçlü ProCORE akü sisteminin mükemmel kombinasyonu sayesinde, önceki sisteme (CCG 18 + FEIN High Power aküler) göre %45'ye kadar daha fazla ayırma kesimi. Rakip cihazlara kıyasla %16'a kadar daha hızlı keserek ayırma.
- + Tamamen kapalı motor gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı. Bu gövde, motoru agresif seramik ve mineral tozlarından korur. Yenilikçi soğutma kanatçıkları, sıcaklık denetimi dahil olmak üzere optimum ısı dağılımı sağlar.
- + Az bakım gerektiren FEIN Power Drive motor ve AMPShare akü sistemi, maksimum performans ve sağlamlık için kablolu 1 200 watt'lık bir aletle aynı gücü sağlar. Kademesiz, elektronik devir sayısı ön seçimi sayesinde birçok farklı malzemeye uyarlanmış optimum devir sayıları.
- + Bağımsız yataklanmış, gövdeden izole edilmiş motor ve dört adet ilave titreşim sönümleyici sayesinde, yüksek çalışma sessizliği ve düşük titreşimli çalışma.
- + İnce kavrama boyutu, kompakt tasarım ve iyi bir dengeye sahip düşük ağırlık sayesinde, keserek ayırma işleri için ideal ergonomi.
- + Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Yeni vibrasyon önleyici sap, geleneksel saplara kıyasla kavrama hakimiyetini %16'ya kadar artırmaktadır. Ayrıca, meydana gelen vibrasyonlar da en aza indirgenmektedir.
- + Aletsiz ayarlanabilir koruyucu başlık ve hızlı uç değiştirme mandreni sayesinde kısa donatım süreleri.
- + Entegre LED ışığı sayesinde aydınlık çalışma alanı.
- + COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar ve dolayısıyla daha uzun çalışma sürelerine olanak verir.
- + Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.
- + Highpower pil hücrelerine, şarj seviyesi göstergesine ve "Electronic Cell Protection" (ECP) özelliğine sahip ProCORE Li-İyon akü. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Daha fazla güç ve esneklik için tüm 18 V AMPShare ProCORE aküler ve şarj cihazlarıyla uyumludur. 18 V Bosch Professional akülü cihazlar için de uygundur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 koruyucu kapak, keserek ayırma işleri için
- + 1 Vibrasyon önleyici sap
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah akü kartuşu
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)
- + 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni
- + 1 anahtar
- + 1 GAL18 V-160 AS hızlı şarj cihazı

Ürün özelliği

- + Fren
- + Tako elektroniği POWERtronic

- + Yumuşak ilk hareket
- + Blokaj kontrolü
- + Elektronik devir sayısı ön seçimi
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- + Elektronik aşırı yük koruması
- + "AutoStop" emniyet şalteri

Uygulamalar

Kaba talaş almak

+

Çapak almak

++

Ayırmak

++

Fırçalamak

+

Satinaj yapma

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü kapasitesi

8 Ah

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon

Akü ara birimi

18 V AMPShare

Motor

fırçasız

Rölanti devri

2 500 - 8 500 1/dak.

Zımpara diski Ø

125 mm

Elastik zımpara tablası Ø

125 mm

Flanşlar

M 14

Aküsüz ağırlık

2,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği88,9 dB
3 dBSes gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği96,9 dB
3 dBSes tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği103,3 dB
3 dBTitreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu3,7 m/s²
1,2 m/s²K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

