



CCG 18-115-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

PROTAGO Ø 115 mm külü avuç taşlama makinesi

Özellikle güvenli çalışma için benzersiz kullanım konseptine sahip, yüksek performanslı, akülü avuç taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 122 06 62 00 0

Ayrıntılar

- + Çok sayıda güvenlik özelliğinin kombinasyonu sayesinde maksimum kullanıcı koruması.
- + Genellikle hatalı kullanım veya ihmalkârlıktan kaynaklanan kazaları azaltır.
- + Optimum performans, güvenli kullanım, mükemmel ergonomi ve her türlü çalışma pozisyonunda kolay çalıştırma.
- + AutoStop (emniyet şalteri) ve kalıcı olarak monte edilmiş ilave sap ile iki elle çalıştırma, çıkarılamaz koruyucu başlığın yanı sıra geri tepme denetimi (Kickback), yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti, elektronik aşırı yük koruması ve fren işlevi sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + 6 konumlu ayarlanabilir ilave sap sayesinde, her türlü çalışma pozisyonunda güvenli yönlendirme.
- + Örneğin koruyucu başlığın ayarlanması, keserek ayırma işleri için kapaklı başlığın montajı veya anahtarsız uç değiştirme mandreni aracılığıyla sarf malzemelerinin değiştirilmesi gibi aletsiz montaj ve ayarlama seçenekleri sayesinde, kısa donatım süreleri.
- + İnce kavrama boyutu, kompakt yapı ve iyi bir dengeye sahip düşük ağırlık sayesinde yorulmadan çalışma.
- + Kendisini kanıtlamış, son derece güvenilir FEIN fırçasız PowerDrive motorlar, maksimum kullanım ömrünü garanti eder.
- + Tamamen kapalı motor gövdesi, motoru agresif seramik ve mineral tozlardan korur. Sap bölümünde tozdan korunmuş, ayrı motor elektroniği.
- + Yüksek performanslı. 1 080 Watt'lık giriş gücü ile benzer universal motorlardan %30 daha yüksek verim.
- + Sıcaklık denetimi dahil, optimum soğutma için yenilikçi soğutma kanatçıklarına sahip, bakım gerektirmeyen motor.
- + Bağımsız yataklanmış, gövdeden izole edilmiş motor ve dört adet ilave titreşim sönümleyici sayesinde, yüksek çalışma sessizliği ve düşük titreşimli çalışma.
- + Her türlü kullanım için ideal. Kademesiz, elektronik devir sayısı ön seçimi sayesinde pek çok taşlama aracına ve malzemesine uyulanmış optimum devir sayıları.
- + 1 080 Watt gücünde eşdeğer bir kablolu avuç taşlama makinesi ile aynı performansı sunar.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.
- + Daha fazla güç ve esneklik için tüm 18 V AMPShare ProCORE aküler ve şarj cihazlarıyla uyumludur. 18 V Bosch Professional akülü cihazlar için de uygundur.
- + COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar ve dolayısıyla daha uzun



FEIN

çalışma sürelerine olanak verir.

- + Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar.
- + Highpower pil hücrelerine, şarj seviyesi göstergesine ve "Electronic Cell Protection" (ECP) özelliğine sahip ProCORE Li-İyon akü. ECP (Elektronik Hücre Koruması) aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.

Teslim

- + 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni
- + 1 anahtar
- + 1 koruyucu kapak, keserek ayırma işleri için
- + 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah akü kartuşu
- + 1 GAL18 V-160 AS hızlı şarj cihazı
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)

Ürün özelliği

- + Fren
- + Yumuşak ilk hareket
- + Blokaj kontrolü
- + Elektronik aşırı yük koruması
- + Elektronik devir sayısı ön seçimi
- + "AutoStop" emniyet şalteri

Uygulamalar



FEIN

Kaba talaş almak

+

Çapak almak

+

Ayırmak

+

Fırçalamak

+

Satinaj yapma

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon

Akü ara birimi

18 V AMPShare

Motor

fırçasız

Rölanti devri

2 500 - 8 500 1/dak.

Zımpara disk Ø

115 mm

Elastik zımpara tablası Ø

115 mm

Flanşlar

M 14

Akü ile birlikte ağırlık

3,30 kg

Aküsz ağırlık

2,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

80 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

91 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

94 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

7,7 m/s²
1,8 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



FEIN



Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

