



WSG 7-125

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 125 mm

Hafif taşlama ve ayırma çalışmaları için kullanışlı, 700 W gücünde, Compact dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 222 65 60 00 0

Ayrıntılar

- + Yanal sürgülü şalter ve düşük kavrama boyutu sayesinde mükemmel ergonomi.
- + Düşük ağırlık sayesinde yorulmadan çalışma.
- + En yüksek dayanıklılık ve kullanım ömrünün yanı sıra dar yerlerde çok iyi bir ulaşılabilirlik için,
- + 90°'lik adımlarla döndürülebilen, komple metalden tahrik kafası.
- + Entegre yeniden çalışma emniyeti sayesinde, daha fazla güvenlik.

Teslim

- + 1 koruyucu kapak
- + 1 ek sap
- + 1 çift flanş
- + 1 anahtar

Ürün özelliği

- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma

Uygulamalar

Kaba talaş almak

+

Çapak almak

+

Ayırmak

+

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	750 W
Güç çıkışı	440 W
Rölanti devri	12 000 1/dak.
Zımpara diski Ø	125 mm
Elastik zımpara tablası Ø	125 mm
Flanşlar	M 14
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,80 kg
EPTA'ya göre ağırlık	1,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	86 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	97 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	103 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu	7,2 m/s ²
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	1,6 m/s ²
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri



FEIN

