

CG 17-150

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 150 mm

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1 700 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 222 83 60 00 0



Ayrıntılar

- + Günlük kullanım için sağlam motor.
- + Aşırı yük koruması ve uzun kömür fırça dayanma süresi sayesinde uzun ömürlü.
- + Güçlü motor sayesinde hızlı iş akışı.
- + Geri tepme denetimi, yeniden çalışma emniyeti, yumuşak ilk hareket ve titreşim önleyici sap sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Yüksek bir uygulama çeşitliliği için tahrik kafası 90° döndürülebilir.
- + Taşlama malzemelerinin hızlı, aletsiz olarak değiştirilmesi: Hızlı uç değiştirme mandreni standart olarak teslimat kapsamına dahildir.
- + Doğrudan motor soğutması sayesinde yüksek aşırı yük kapasitesi.
- + Endüstriyel kablo H07, 4m uzunluk.

Teslim

- + 1 koruyucu kapak
- + 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni
- + 1 Vibrasyon önleyici sap
- + 1 anahtar

Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- + Blokaj kontrolü
- + Elektronik aşırı yük koruması
- + Geri tepme kontrolü

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayrırmak

++

Fırçalamak

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 700 W
Güç çıkışı	1 010 W
Rölanti devri	9 300 1/dak.
Zımpara diski Ø	150 mm
Elastik zımpara tablası Ø	150 mm
Flanşlar	M 14
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	2,50 kg
EPTA'ya göre ağırlık	2,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	92 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	103 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	7 m/s ² 2,5 m/s ²
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri





FEIN

