

CG 13-125 V

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 125 mm

Etkili taşlama ve ayırma işleri için değişken devir sayısına sahip, kullanışlı, 1 300 W kompakt avuç taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 222 80 60 00 0



Ayrıntılar

- + Günlük kullanım için sağlam motor.
- + Aşırı yük koruması ve uzun kömür fırça dayanma süresi sayesinde uzun ömürlü.
- + Değişken devir sayısı sayesinde esnek kullanım olanakları.
- + Geri tepme denetimi, yeniden çalışma emniyeti, yumuşak ilk hareket ve titreşim önleyici sap sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Yüksek bir uygulama çeşitliliği için tahrik kafası 90° döndürülebilir.
- + Taşlama malzemelerinin hızlı, aletsiz olarak değiştirilmesi: Hızlı uç değiştirme mandreni standart olarak teslimat kapsamına dahildir.
- + Güçlü motor sayesinde hızlı iş akışı.
- + Doğrudan motor soğutması sayesinde yüksek aşırı yük kapasitesi.
- + Endüstriyel kablo H07, 4m uzunluk.

Teslim

- + 1 koruyucu kapak
- + 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni
- + 1 Vibrasyon önleyici sap
- + 1 anahtar

Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- + Blokaj kontrolü
- + Elektronik aşırı yük koruması
- + Elektronik devir sayısı ön seçimi
- + Geri tepme kontrolü

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak

+

Ayırmak

+

Fırçalamak

+

Satinaj yapma

++

Polisaj

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 300 W

Güç çıkışı

700 W

Rölanti devri

2 800 - 11 500 1/dak.

Zımpara diski Ø

125 mm

Elastik zımpara tablası Ø

125 mm

Flanşlar

M 14

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,30 kg

EPTA'ya göre ağırlık

2,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği91 dB
3 dBSes gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği102 dB
3 dBTitreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu6 m/s²2 m/s²K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



FEIN

