

CG 17-125

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 125 mm

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1 700 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 222 81 60 00 0



Ayrıntılar

- + Günlük kullanım için sağlam motor.
- + Aşırı yük koruması ve uzun kömür fırça dayanma süresi sayesinde uzun ömürlü.
- + Güçlü motor sayesinde hızlı iş akışı.
- + Geri tepme denetimi, yeniden çalışma emniyeti, yumuşak ilk hareket ve titreşim önleyici sap sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Yüksek bir uygulama çeşitliliği için tahrik kafası 90° döndürülebilir.
- + Taşlama malzemelerinin hızlı, aletsiz olarak değiştirilmesi: Hızlı uç değiştirme mandreni standart olarak teslimat kapsamına dahildir.
- + Doğrudan motor soğutması sayesinde yüksek aşırı yük kapasitesi.
- + Endüstriyel kablo H07, 4m uzunluk.

Teslim

- + 1 koruyucu kapak
- + 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni
- + 1 Vibrasyon önleyici sap
- + 1 anahtar

Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- + Blokaj kontrolü
- + Elektronik aşırı yük koruması
- + Geri tepme kontrolü

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayrırmak

++

Fırçalamak

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı 1 700 W

Güç çıkışı 1 010 W

Rölanti devri 11 500 1/dak.

Zımpara diski Ø 125 mm

Elastik zımpara tablası Ø 125 mm

Flanşlar M 14

Fişli kablo 4 m

EPTA'ya göre ağırlık 2,40 kg

EPTA'ya göre ağırlık 2,40 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği92 dB
3 dBSes gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği103 dB
3 dBTitreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu6 m/s²
4 m/s²K α ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği1,5 m/s²

Uygulama Görselleri





FEIN

