



FEIN

CG 17-150

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 150 mm

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1 700 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 222 83 60 00 0



Ayrıntılar

- + Günlük kullanım için sağlam motor.
- + Aşırı yük koruması ve uzun kömür fırça dayanma süresi sayesinde uzun ömürlü.
- + Güçlü motor sayesinde hızlı iş akışı.
- + Geri tepme denetimi, yeniden çalışma emniyeti, yumuşak ilk hareket ve titreşim önleyici sap sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + Yüksek bir uygulama çeşitliliği için tahrik kafası 90° döndürülebilir.
- + Taşlama malzemelerinin hızlı, aletsiz olarak değiştirilmesi: Hızlı uç değiştirme mandreni standart olarak teslimat kapsamına dahildir.
- + Doğrudan motor soğutması sayesinde yüksek aşırı yük kapasitesi.
- + Endüstriyel kablo H07, 4m uzunluk.

Teslim

- + 1 koruyucu kapak
- + 1 Vibrasyon önleyici sap
- + 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni
- + 1 anahtar

Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + Blokaj kontrolü
- + Geri tepme kontrolü
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- + Elektronik aşırı yük koruması

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak





FEIN

Ayırmak

++

Fırçalamak

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 700 W

Güç çıkışı

1 010 W

Rölanti devri

9 300 1/dak.

Zımpara diski Ø

150 mm

Elastik zımpara tablası Ø

150 mm

Flanşlar

M 14

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

103 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 a_{hv} 3
yollu
Titreşim değeri 2 a_{hv} 3 yollu

7 m/s²
2,5 m/s²

K α ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



