



FEIN



GSZ 11-320 PERL

Kalıpcı tařlama makinesi, 32 500/dak

Ulařılması güç yerlerdeki zorlu tařlama ve apak alma iřleri iin, yüksek dalma derinliđine sahip, kullanıřlı ve son derece güçlü düz tařlama makinesi.

Ürün numarası: 7 223 22 60 00 0

Ayrıntılar

- + Uzun ve ince boyun, iř paralarına derin bir řekilde dalmaya olanak sađlamaktadır (örn. boruların iten tařlanması).
- + KickBack Stop, yeniden alıřmayı önleyen kilitleme düzeni, yumuřak ilk hareket ve elektronik ařırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + İř parasının korunması ve uç deđiřimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek iin, epeevre manřonlu, yeniliki sıkma pensleri.
- + Olađanüstü performans, güç kapasitesi ve yük altında özel devir sayısı sabitliđi iin tako elektroniđi POWERtronic.
- + Deđiřtirilebilir kauuk boyun yatak kaplaması.
- + Metal tozuna karřı korumalı motor ve elektronik ünite.
- + Deđiřken devir sayısı, eřitli aletlerin kullanımına olanak sađlar.

Teslim

- + 1 germe kerpeteni Ø 8 mm
- + Pimli Anahtar SW13
- + Pimli Anahtar SW17

Ürün özelliđi

- + Uzun Boyun

Uygulamalar

Frezlemek

++

Kaba talař almak

++

Tařlama Makineleri

++

apak almak

+

Fıralamak

+



FEIN

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 010 W
Güç çıkışı	620 W
Rölanti devri	9 500 - 32 500 1/dak.
Zımpara gövdesi maks. Ø	45 mm
Germe Kerpeteni maks. Ø	8 mm
Germe boynu-Ø	43 mm
Freze maks. Ø	12 mm
Fışlı kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	2,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

85 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

96 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

98 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

9,7 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

