



FEIN



GSZ 8-90 PEL

Kalıpcı tařlama makinesi, 9 000/dak

Özellikle ulaşılması güç yerlerdeki tařlama ve polisaj işleri için, yüksek dalma derinliğıyle paslanmaz çelik işlemeye yönelik kullanışlı ve son derece güçlü düz tařlama makinesi.

Ürün numarası: 7 223 20 60 00 0

Ayrıntılar

- + Uzun ve ince boyun, iş parçalarına derin bir şekilde dalmaya olanak sağlamaktadır (örn. boruların içten tařlanması).
- + KickBack Stop, yeniden çalışmayı önleyen kilitleme düzeni, yumuşak ilk hareket ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + İş parçasının korunması ve uç değişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu, yenilikçi sıkma pensleri.
- + Olağanüstü performans, güç kapasitesi ve yük altında özel devir sayısı sabitliğı için tako elektroniğı POWERtronic.
- + Değıştirilebilir kauçuk boyun yatak kaplaması.
- + Metal tozuna karşı korumalı motor ve elektronik ünite.
- + Değışken devir sayısı, çeşitli aletlerin kullanımına olanak sağlar.

Teslim

- + 1 germe kerpeteni Ø 6 mm
- + Pimli Anahtar SW13
- + Pimli Anahtar SW17

Ürün özelliğı

- + Uzun Boyun

Uygulamalar

Tařlama Makineleri

++

Fırçalamak

++

Satinaj yapma

++

Polisaj

++

+ uygun



FEIN

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	710 W
Güç çıkışı	410 W
Rölanti devri	2 500 - 9 000 1/dak.
Zımpara gövdesi maks. Ø	50 mm
Germe Kerpeteni maks. Ø	8 mm
Germe boynu-Ø	43 mm
Freze maks. Ø	12 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	84 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	95 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	97 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 a_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 a_{hv} 3 yollu	1,9 m/s ² 2,9 m/s ²
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²