



FEIN



GSZ 11-90 PERL

Kalıpcı tařlama makinesi, 9 900/dak

Zorlu tařlama ve polisaj iřleri iin, yksek dalma derinlięiyle paslanmaz elik iřlemeye ynelik kullanıřlı ve son derece gl dz tařlama makinesi.

rn numarası: 7 223 23 60 00 0

Ayrıntılar

- + Uzun ve ince boyun, iř paralarına derin bir řekilde dalmaya olanak saęlamaktadır (rn. boruların iten tařlanması).
- + KickBack Stop, yeniden alıřmayı nleyen kilitleme dzeni, yumuřak ilk hareket ve elektronik ařırı yk koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + iř parasının korunması ve u deęiřimi sırasında anahtarın kaymasını nlemek iin, epeevre manřonlu, yeniliki sıkma pensleri.
- + Olaęanst performans, g kapasitesi ve yk altında zel devir sayısı sabitlięi iin tako elektronięi POWERtronic.
- + Deęiřtirilebilir kauuk boyun yatak kaplaması.
- + Metal tozuna karřı korumalı motor ve elektronik nite.
- + Deęiřken devir sayısı, eřitli aletlerin kullanımına olanak saęlar.

Teslim

- + 1 germe kerpeteni  8 mm
- + Pimli Anahtar SW13
- + Pimli Anahtar SW17

rn zellięi

- + Uzun Boyun

Uygulamalar

Tařlama Makineleri

++

Ayırmak

+

Fıralamak

++

Satinaj yapma

++

Polisaj

++



FEIN

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 010 W
Güç çıkışı	620 W
Rölanti devri	2 900 - 9 900 1/dak.
Perdahlama aleti Ø	80 mm
Zımpara gövdesi maks. Ø	50 mm
Germe Kerpeteni maks. Ø	8 mm
Germe boynu-Ø	43 mm
Freze maks. Ø	12 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	2,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	85 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	96 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	98 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	1,5 m/s ² 4,5 m/s ²
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri



FEIN

