



FEIN



GSZ 8-280 PE

Kalıpcı taşlama makinesi, 28 000/dak

Ulaşılması güç yerlerdeki taşlama ve çapak alma işlerine ve aynı zamanda yarı sabit kullanıma da uygun, kullanışlı ve güçlü düz taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 223 17 60 00 0

Ayrıntılar

- + Özellikle dar yerlerde kullanmak için kompakt konstrüksiyon, freze motoru olarak yarı sabit kullanım için (örn. kopyalama frezesi olarak) gergi boynu Ø 43 mm.
- + KickBack Stop, yeniden çalışmayı önleyen kilitleme düzeni, yumuşak ilk hareket ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- + İş parçasının korunması ve uç değişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu, yenilikçi sıkma pensleri.
- + Olağanüstü performans, güç kapasitesi ve yük altında özel devir sayısı sabitliği için tako elektroniği POWERtronic.
- + Metal tozuna karşı korumalı motor ve elektronik ünite.
- + Değişken devir sayısı, çeşitli aletlerin kullanımına olanak sağlar.

Teslim

- + 1 germe kerpeteni Ø 6 mm
- + Pimli Anahtar SW13
- + Pimli Anahtar SW17

Uygulamalar



FEIN

Frezlemek

++

Kaba talaş almak

++

Taşılama Makineleri

++

Çapak almak

+

Fırçalamak

+

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

750 W

Güç çıkışı

400 W

Rölanti devri

8 500 - 28 000 1/dak.

Zımpara gövdesi maks.
Ø

50 mm

Germe Kerpeteni maks.
Ø

8 mm

Germe boynu-Ø

43 mm

Freze maks. Ø

12 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,40 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

84 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

95 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu

4,7 m/s²

Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

7,9 m/s²

K α ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



FEIN

