



## BF 10-280 E

### Bant eęesi

Paslanmaz elik iřlemede ke ve kenarlar iin son derece yksek performanslı bant eęesi.

rn numarası: 7 228 05 50 00 0

### Ayrıntılar

- + En yksek tařlama performansı ve byk ykler altında da sabit devir sayısı iin FEIN Yksek G Motoru.
- + eřitli zımparalama, yapaęı ve perdahlama bantlarının etkili kullanımı iin mkemmel bant hızları.
- + Kolay kullanım - aletsiz 180° dndrlebilir tařlama kolu, alet kullanmadan bant montajı ve ayarı.
- + Mkemmel bant yonlendirmesi.
- + 3 ile 20 mm. arası bant genişlikleri.
- + Kademesiz ayarlamalı devir sayısı, hassas yzeylerin optimal korunması iin.
- + Farklı uygulamalar iin kademeli ve dz tařlama kolu.
- + Yumuřak ilk hareket.
- + Kendilięinden yeniden alıřmayı nleyen kilit.
- + H 07 Endstri Kablosu.
- + Zengin bir aksesuar programı teslim edebilmekteyiz.

### Teslim

- + 1 Aılı tařlama kolu 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

### rn zellięi

- + Yumuřak ilk hareket
- + FEIN Yksek G Motoru
- + Kendilięinden alıřmaya karřı korunma

### Uygulamalar

Polisaj

++

Kaba Zımpara

++

İnce Zımpara

++

Kuru Zımpara

++

Mikro-Zımpara

++

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	800 W
Güç çıkışı	550 W
Rölanti devri	10 000 - 28 000 1/dak.
Bant hızı	12 - 32 m/sn.
Bant Ölçümü	520 x 3/6/20 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	2,10 kg
EPTA'ya göre ağırlık	2,10 kg

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	84 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	95 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	99 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 $\alpha$ hv 3 yollu K $\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

### Uygulama Görselleri

