



FEIN

BF 10-280 E Başlangıç seti

Bant eğesi

Paslanmaz çelik işlemede köşe ve kenarlar için bant eğesi başlangıç seti.

Ürün numarası: 7 228 05 51 00 0



Ayrıntılar

- + En yüksek taşlama performansı ve büyük yükler altında da sabit devir sayısı için FEIN Yüksek Güç Motoru.
- + Kolay kullanım - aletsiz 180° döndürülebilir taşlama kolu, alet kullanmadan bant montajı ve ayarı.
- + Çeşitli uygulamalar için açılı ve düz taşlama kolları, etkili kaynak yeri işlemesi için seramik taşlama bantları ve finisaj işlemleri için farklı genişliklerde yapağı bantlar içeren başlangıç takımı.
- + Mükemmel bant hızları.
- + Mükemmel bant yönlendirmesi.
- + 3 ile 20 mm. arası bant genişlikleri.
- + Kademesiz ayarlamalı devir sayısı, hassas yüzeylerin optimal korunması için.
- + Yumuşak ilk hareket.
- + Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit.
- + H 07 Endüstri Kablosu.
- + Zengin bir aksesuar programı teslim edebilmekteyiz.

Teslim

- + 3 taşlama kolu (her biri 1x3/6 mm açılı, 6 mm düz, 20 mm düz)
- + 10 taşlama bandı 3 mm (kum 120)
- + 10 taşlama bandı 6 mm (kum 120)
- + 10 taşlama bandı 20 mm (kum 120)
- + 5 yapağı bant 6 mm (orta)
- + 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- + FEIN Yüksek Güç Motoru

Uygulamalar

Polisaj



Kaba Zımpara





FEIN

İnce Zımpara

++

Kuru Zımpara

++

Mikro-Zımpara

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

800 W

Güç çıkışı

550 W

Rölanti devri

10 000 - 28 000 1/dak.

Bant hızı

12 - 32 m/sn.

Bant Ölçümü

520 x 3/6/20 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

84 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

99 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α hv 3 yollu

2 m/s²

Uygulama Görselleri



FEIN

