



RS 17-70 E

Boru zımparası

Paslanmaz çelik borular ve çapı 80 mm'ye kadar olan boru kavisleri için son derece yüksek işleme performanslı boru zımparalama makinesi.

Ürün numarası: 7 222 75 60 00 0

Ayrıntılar

- + Zımparalama bantlarının optimum temizleme hızı sayesinde kaynak yerlerinde etkin zımparalama.
- + Kademesiz ayarlanabilir devir sayısı paslanmaz çeliklerde zımparalama, satinaj, fırçalama ve üstün parlaklık veren polisaj işlemleri için son derece uygundur.
- + Esnek zımparalama bantları dar boru kavislerine de optimum şekilde uyum sağlamakta ve böylece iz bulunmayan yüzeyler meydana getirmekte.
- + Sadece 2 çalışma adımında 360°'lik çevre taşlaması.
- + Asgari duvar mesafesi için optimum köşeli kasnak.
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma.
- + Toza karşı korumalı bilyeli yataklar.
- + Zengin Aksesuar Programı.

Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma

Uygulamalar

Polisaj

+

Kaba Zımpara

++

Kuru Zımpara

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 700 W
Güç çıkışı	1 000 W
Rölanti devri	2 700 - 8 500 1/dak.
Minimum duvar mesafesi	50 mm
Bant hızı	9 - 27 m/sn.
Borular, Ø	8 - 80 mm
Bant Ölçümü	20/40 x 815 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	4,30 kg
EPTA'ya göre ağırlık	4,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	94,1 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	102,3 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	107,9 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α hv 3 yollu K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	5,9 m/s ² 1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri

