



FEIN



RS 17-70 E

Boru zımparası

Paslanmaz çelik borular ve çapı 80 mm'ye kadar olan boru kavisleri için son derece yüksek işleme performanslı boru zımparalama makinesi.

Ürün numarası: 7 222 75 60 00 0

Ayrıntılar

- + Zımparalama bantlarının optimum temizleme hızı sayesinde kaynak yerlerinde etkin zımparalama.
- + Kademesiz ayarlanabilir devir sayısı paslanmaz çeliklerde zımparalama, satinaj, fırçalama ve üstün parlaklık veren polisaj işlemleri için son derece uygundur.
- + Esnek zımparalama bantları dar boru kavislerine de optimum şekilde uyum sağlamakta ve

böylece iz bulunmayan yüzeyler meydana getirmekte.

- + Sadece 2 çalışma adımında 360°'lik çevre taşlaması.
- + Asgari duvar mesafesi için optimum köşeli kasnak.
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma.
- + Toza karşı korumalı bilyeli yataklar.
- + Zengin Aksesuar Programı.

Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma

Uygulamalar



FEIN

Polisaj

+

Kaba Zımpara

++

Kuru Zımpara

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 700 W

Güç çıkışı

1 000 W

Rölanti devri

2 700 - 8 500 1/dak.

Minimum duvar
mesafesi

50 mm

Bant hızı

9 - 27 m/sn.

Borular, Ø

8 - 80 mm

Bant Ölçümü

20/40 x 815 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

4,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

94,1 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

102,3 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

107,9 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

5,9 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

