

KS 10-38 E Set

Dolgu kaynağı taşlama makinesi

Metal konstrüksiyonlarda zor erişilir yerler için dolgu kaynağı taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 221 67 60 00 0



Ayrıntılar

- + Alet olmadan hareket ettirilebilen taşlama kafası ile esnek kullanım.
- + Köşe, açı ve erişilmesi zor olan yerler için düz yapı.
- + Bakım gerektirmeyen gergi sistemi sayesinde uzun tahrik kayışı dayanma süresi.
- + Hızlı disk değiştirmek için mil kilitleme olanağı.
- + Aletsiz ayarlanabilir ve çıkarılabilir kıvılcım kapağı.
- + Elektronik devir ayarı.
- + Made in Germany kalitesi.
- + H 07 Endüstri Kablosu.
- + Yumuşak ilk hareket.
- + Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit.

Teslim

- + 1 Vibrasyon önleyici sap
- + Birer yapak pulu, ince, Ø 150 mm, 3 ve 6 mm kalınlıkta
- + Birer yapak pulu, orta, Ø 150 mm, 3 ve 6 mm kalınlıkta
- + Yapak pullarının profillenmesi için profilleme taşı
- + 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- + Yumuşak ilk hareket
- + FEIN Yüksek Güç Motoru
- + Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma

Uygulamalar

Polisaj

++

Kaba Zımpara

++

İnce Zımpara

++

Kuru Zımpara

++

Mikro-Zımpara

++

+ uygun

++ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

800 W

Güç çıkışı

550 W

Rölanti devri

1 350 - 3 750 1/dak.

Dolaşım Hızı

29,5 m/sn.

Alet Ø

150 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

3,20 kg

EPTA'ya göre ağırlık

3,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği85 dB
3 dBSes gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği96 dB
3 dBSes tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği101 dB
3 dBTitreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu $\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s² $\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s²K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği1,5 m/s²

Uygulama Görselleri



FEIN

