



GRIT GIC

Yuvarlak taşlama modülü

Sanayide seri yuvarlak taşlama için yuvarlak taşlama modülü

Ürün numarası: 7 902 12 00 44 3

Ayrıntılar

- + Sanayide 6 m'ye kadar opsiyonel olarak boru girişi olan boruların yuvarlak taşlaması için.
- + 10 ila 130 mm boru çapının işlenmesinde esnekler.
- + GXW soğutucu madde modülü ile ıslak taşlama sayesinde soğuk yüzey ve taşlama bantlarının uzun dayanma süresi.
- + Şeritli Taşlama Makinesi GI 150 (2H) ile kombine etme imkanı 150 (2H)
- + Kolay ve aletsiz teçhizat deęiştirme için hızlı kapak.
- + 0 ila 2m/dak arasında kademesiz olarak ayarlanabilen avans hızı.

Teslim

- + 1 Naylon kılavuz ray
- + 1 Piring kılavuz ray
- + 1 CEE Prizi (16 A)

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

0,18 kW

Gerilim

3 x 400/440V 50/60Hz

Borular, Ø

10 - 130 mm

Bant Ölçümü

75/150 x 2 000 mm

Besleme

0 - 2 m/dak

Ağırlık

65 kg



FEIN

Uygulama G6rselleri

