



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



F-IRON Cut 57 AS

Metal için kompakt akülü portatif daire testere

Saclarda, borularda ve profillerde 57 mm kesme derinliğine kadar hızlı, hassas soğuk kesimler için yüksek performanslı akülü metal daire testere.

Ürün numarası: 7 136 04 61 00 0



FEIN

Ayrıntılar

- + Üstün Performans - düşük ağırlık: Fırçasız motor, ProCORE akü ve sadece 3 kg ağırlığa sahip, optimum şekilde uyarlanmış testere bıçağının mükemmel uyumu sayesinde, geleneksel portatif metal daire testerelere göre %50 daha yüksek malzeme işleme oranı.
- + Sıcak ve keskin kenarlı metal talaşlarına karşı maksimum güvenlik için alüminyum pres dökümden yapılmış gövde ve koruyucu başlığın yanı sıra alev geciktirici malzemeden yapılmış talaş toplama kabı. Bu sırada, LED çalışma ışığı sayesinde kesme çizgisini daima net bir şekilde görebilirsiniz.
- + Boruların, profillerin, metal ızgaraların ve sacların 57 mm kesme derinliğine kadar hızlı ve hassas bir şekilde testereyle kesilmesi mümkündür. Kılavuz ray adaptörü sayesinde düz, uzun kesimler - Makita, BOSCH, Festool, Mafell kılavuz rayları ile uyumludur.
- + Çok çeşitli malzemelerde düzeltme çalışmalarına gerek olmaksızın optimum çalışma sonucu için manuel devir ayarı (6 kademe).
- + Neredeyse kıvılcımsız ve çapaksız kesim işlemleri için soğuk kesimler.
- + Açma şalteri sayesinde LED ışığın önceden etkinleştirilmesi.
- + Koruyucu başlığın kapanma süresi 50 000 döngüden sonra bile < 0,3 sn.
- + Daha iyi kullanım - düşük ağırlık, sağ ve sol elini kullananlar için yumuşak sap dahil ergonomik saplar.
- + Elektronik kullanıcı koruması: Etkili fren (0,2 sn), makine ve aküde kalıcı hasarları önlemek için termal devre kesici, yeniden çalışma emniyeti, emniyet şalteri.
- + Uzun boşaltma aralıkları için alev geciktirici malzemeden yapılmış büyük talaş toplama kabı.
- + Alüminyum pres dökümden yapılmış ısıya, çizilmeye ve darbeye dayanıklı gövde.
- + Daha fazla güç ve esneklik için tüm 18 V AMPShare ProCORE aküler ve şarj cihazlarıyla uyumludur. 18 V Bosch Professional akülü cihazlar için de uygundur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 Portatif daire testere bıçağı, yapı çeliği için
- + 1 Talaş toplama kabı, monte edilmiş
- + 1 Akyen anahtarı 5 mm
- + 1 Kılavuz ray adaptörü
- + 1 Paralel mesnet
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm

99,2 dB
3 dB

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ



FEIN

Akü uyumluluğu	Li-İyon / ProCORE Li-İyon	belirsizliği	
Akü ara birimi	18 V AMPShare	Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	107,2 dB 3 dB
Rölanti devri	1 300 - 2 800 1/dak.	Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	122,7 dB 3 dB
Maks. testere bıçağı kalınlığı	2 mm	Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	1,1 m/s ² 1,1 m/s ²
Testere yaprağı Ø	150 mm	K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²
Yuva deliği Ø	20 mm		
Genişlik	179 mm		
Yükseklik	249 mm		
Uzunluk	287 mm		
400 N/mm ² ye kadar çelik	24 mm		
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	40 mm		
Maks. kesme derinliği	57 mm		
Taban plakası boyutu	256 x 131 mm		
Aküszüz ağırlık	3,05 kg		

Uygulama Görselleri



