



ASAS 18-21 K AS

Kompakt akülü panter testere

Özellikle ulaşılması zor yerlerde çeşitli malzemeleri keserek ayırmak için, mobil ve universal kullanıma yönelik kompakt, düşük titreşimli tilki kuyruğu testere.

Ürün numarası: 7 133 01 61 00 0

Ayrıntılar

- + Yüksek performanslı DC motor sayesinde testereyle kesim sırasında yüksek iş akışı.
- + Neredeyse tüm malzemeler ve uygulamalar için doğru cevap: Hızlı, aletsiz testere bıçağı değişimi için SDS sistemi.
- + Optimize edilmiş boyut ve azaltılmış titreşimler sayesinde yorulmadan çalışma.
- + LED ışık çalışma alanını aydınlatır.
- + Devir sayısı, gaz kolu ile değişken olarak kontrol edilebilir.
- + Yumuşak sap dahil kullanışlı tasarım.
- + Daha fazla güç ve esneklik için tüm 18 V AMPShare ProCORE aküler ve şarj cihazlarıyla uyumludur. 18 V Bosch Professional akülü cihazlar için de uygundur.
- + AMPShare 18 V ProCORE akülerle maksimum iş akışı: COOLPACK 2.0 Teknolojisi, %135 daha uzun bir akü ömrü sağlar. Modern hücre teknolojisi ve akıllı akü yönetimi, geleneksel akülere göre %87 daha fazla güç sağlar. "Electronic Cell Protection" ECP (Elektronik Hücre Koruması), aküyü aşırı yüklenmeden, aşırı ısınmadan ve derin deşarjdan korur.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 1 Kılıç testere bıçağı BIM 130 T18 MS
- + 1 plastik alet çantası (L-Boxx 136)
- + 1 Kılıç testere bıçağı BIM 130 T5/8 WP

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / ProCORE Li-İyon

Akü ara birimi

18 V AMPShare

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82 dB
5 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93 dB
5 dB

Strok sayısı	0 - 3 050 1/dak.	KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu	5 dB
Tahta	200 mm		8 m/s ²
Metal profiller ve metal borular	100 mm	K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²
Strok uzunluğu	21 mm		
Genişlik	78 mm		
Yükseklik	177 mm		
Uzunluk	367 mm		
Aküsüz ağırlık	2,00 kg		

Uygulama GörSELLERİ



