



FEIN



Astxe 649-1

Çapı Ø 440 mm olan borular için kesme testeresi

Boru ve profiller için kademesiz strok sayısı ayarlı güçlü bir oyma testeresi.

Ürün numarası: 7 234 23 00 23 0

Ayrıntılar

- + Çelik, döküm, beton, gaz beton ve plastik boruların ve profillerin kısaltılması için optimum bir şekilde kullanılabilir.
- + Ø 80 mm ile Ø 400 mm arasındaki profiller ve borular için germe ve avans tertibatı teslim edilebilir.
- + Sandviç malzemeler ve farklı malzeme tabakaları için özellikle uygundur.
- + Optimum bir kesme hızı için kademesiz elektronik strok sayısı kontrolü.
- + Ayarlanabilir gergi tertibatı sayesinde 45° kadar gönye bitişmeler.
- + * Zincir uzatması ile.

Teslim

- + 2 testere yaprağı
- + 1 ek sap
- + 1 takım anahtar

Ürün özelliği

- + Elektrikli tahrik
- + Ayarlanabilir strok sayısı

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	750 W
Güç çıkışı	480 W
Strok sayısı	100 - 350 1/dak.
Strok uzunluğu	60 mm
Borular, Ø	440 * mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

89 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

100 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

102 dB
3 dB



FEIN

Profiller G x Y

290 x 550 mm

Fışlı kablo

2,5 m

EPTA'ya göre ağırlık

6,40 kg

EPTA'ya göre ağırlık

6,40 kg

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

7 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

