



## STS 325 R

Ø 440 mm'ye kadar borular için kesme testereleri

Boru ve profiller için pnomatik kesme testeresi.

Ürün numarası: 7 534 08 00 00 0

### Ayrıntılar

- + Çelik, döküm, beton, gaz beton ve plastik boruların ve profillerin kısaltılması için optimum bir şekilde kullanılabilir.
- + Ø 80 mm ile Ø 400 mm arasındaki profiller ve borular için germe ve avans tertibatı teslim edilebilir.
- + Ayarlanabilir gergi tertibatı sayesinde 45° kadar gönye bitişmeler.
- + Germe ve avans tertibatı.
- + Ayarlanabilir gergi tertibatları.
- + \* Zincir uzatması ile.

### Teslim

- + 2 testere yaprağı
- + 1 ek sap
- + 1 takım anahtar
- + 1 hortum kavraması

### Ürün özelliği

- + aus\_druckluftantrieb

### Özellikler

#### GENEL ÖZELLİKLER

İşletme basıncı	6 bar
Hava tüketimi	1,5 m <sup>3</sup> /dak
Güç çıkışı	1 100 W
Strok sayısı	330 1/dak.
Strok uzunluğu	60 mm
Borular, Ø	440 * mm

#### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

81 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

102 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1  $\alpha$ hv 3  
yollu  
K $\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm

$\alpha$ h,D 7,1 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

Profiller G x Y

290x500 mm

belirsizliđi

1,5 m/s<sup>2</sup>

EPTA'ya gre ađırlık

7,20 kg

EPTA'ya gre ađırlık

7,20 kg

## Uygulama Grselleri

