



# FEIN



## Astxe 649-1

Çapı Ø 440 mm olan borular için kesme testeresi

Boru ve profiller için kademesiz strok sayısı ayarlı güçlü bir oyma testeresi.

Ürün numarası: 7 234 23 00 23 0

### Ayrıntılar

- + Çelik, döküm, beton, gaz beton ve plastik boruların ve profillerin kısaltılması için optimum bir şekilde kullanılabilir.
- + Ø 80 mm ile Ø 400 mm arasındaki profiller ve borular için germe ve avans tertibatı teslim edilebilir.
- + Sandviç malzemeler ve farklı malzeme tabakaları için özellikle uygundur.
- + Optimum bir kesme hızı için kademesiz elektronik strok sayısı kontrolü.
- + Ayarlanabilir gergi tertibatı sayesinde 45° kadar gönye bitişmeler.
- + \* Zincir uzatması ile.

### Teslim

- + 2 testere yaprağı
- + 1 ek sap
- + 1 takım anahtar

### Ürün özelliği

- + Elektrikli tahrik
- + Ayarlanabilir strok sayısı

### Özellikler

#### GENEL ÖZELLİKLER

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nominal bağlantı | 750 W            |
| Güç çıkışı       | 480 W            |
| Strok sayısı     | 100 - 350 1/dak. |
| Strok uzunluğu   | 60 mm            |
| Borular, Ø       | 440 * mm         |

#### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

89 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

100 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

102 dB  
3 dB



# FEIN

Profiller G x Y

290 x 550 mm

Fişli kablo

2,5 m

EPTA'ya göre ağırlık

6,40 kg

Titreşim değeri 1  $\alpha_{hv}$  3  
yollu  
 $K\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

7 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Uygulama Görselleri

