



FEIN



STS 325 R

Ø 440 mm'ye kadar borular için kesme testereleri

Boru ve profiller için pnomatik kesme testeresi.

Ürün numarası: 7 534 08 00 00 0

Ayrıntılar

- + Çelik, döküm, beton, gaz beton ve plastik boruların ve profillerin kısaltılması için optimum bir şekilde kullanılabilir.
- + Ø 80 mm ile Ø 400 mm arasındaki profiller ve borular için germe ve avans tertibatı teslim edilebilir.
- + Ayarlanabilir gergi tertibatı sayesinde 45° kadar gönye bitişmeler.
- + Germe ve avans tertibatı.
- + Ayarlanabilir gergi tertibatları.
- + * Zincir uzatması ile.

Teslim

- + 2 testere yaprağı
- + 1 ek sap
- + 1 takım anahtar
- + 1 hortum kavraması

Ürün özelliği

- + aus_druckluftantrieb

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

İşletme basıncı	6 bar
Hava tüketimi	1,5 m³/dak
Güç çıkışı	1 100 W
Strok sayısı	330 1/dak.
Strok uzunluğu	60 mm
Borular, Ø	440 * mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

81 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

102 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm

αh,D 7,1 m/s²



FEIN

Profiller G x Y

290x500 mm

belirsizliđi

1,5 m/s²

EPTA'ya göre ağırlık

7,20 kg

Uygulama Görselleri

