

## MKAS 355

### Metal kesme testeresi

Metal için kesme testeresiyle güvenli, hızlı ve hassas kesimler yapın.

Ürün numarası: 7 236 54 60 00 0



### Ayrıntılar

- + %100'e kadar kıvılcımsız: Tozsuz güvenli bir çalışma için soğuk kesim.
- + Hızlı ve hassas bir şekilde keserek ayırır: Minimum düzeltme çalışması ile maksimum iş akışı.
- + Çok yönlü kullanılabilir: Her türlü malzeme için en uygun testere bıçağı.
- + Gönyeli kesimler için 0 ila 45° arası açı ayarı.
- + Tezgâh sabitleme aparatı için hızlı takma düzeneği.
- + Derinlik dayanağı
- + Talaş toplama kabı.
- + Emniyet şalteri.

### Teslim

- + 1 Testere bıçağı, yapı çeliği için
- + 1 Kombine anahtar: 6 mm alyan ve PH2 yıldız
- + 1 Alyan anahtar 8 mm
- + 1 çift ilave kömür fırçası

### Uygulamalar

Montajda Kullanım

++

Atölyede Kullanım

++

+ uygun

++ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Gerilim	230 V
Nominal bağlantı	1 800 W
Güç çıkışı	1 050 W
Rölanti devri	1 300 1/dak.
Testere yaprağı Ø	355 mm
Fener mili	25,4 mm
Maks. kesme derinliği, köşeli	120 mm
45°'de maks. kesme derinliği, köşeli	90 mm
Maks. kesme derinliği, yuvarlak	100 mm
45°'de maks. kesme derinliği, yuvarlak	90 mm
Fişli kablo	4 m
Ağırlık	24,4 kg

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	95,3 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	106,3 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	110,9 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 $\alpha$ hv 3 yollu K $\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	ah = 2,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Uygulama Görselleri

