



FEIN

KFH 17-15 R

Кромочный фрезер до 15 мм

Универсальный кромочный фрезер с бустерной и пружинной технологиями для оптимальной подготовки сварных швов.

Номер продукта: 7 238 18 61 00 0



Подробности

- + Увеличенная на 30–80 % производительность фрезерования и значительно уменьшенный за счет новой бустерной технологии уровень вибраций.
- + Пружинная технология: амортизация сил вращения и благодаря этому повышенная безопасность работы за счет низкого уровня вибраций.
- + FEIN ErgoGrip: заявленная на патент эргономическая концепция для управления двумя руками и работы без усталости.
- + Комплексная защита пользователя благодаря плавному пуску, блокировке самопуска, контролю блокировки и электронной защите от перегрузки.
- + Эффективная система быстрой смены фрезы для минимальных простоев в работе.
- + Высокая производительность съема при минимальных усилиях.

Объём поставки

- + 1 инструмент (без фрезерной головки, направляющего ролика и поворотных режущих пластин)
- + 6 зажимных винтов
- + 1 медная паста
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм
- + 1 отвертка Torx TX 15
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- + Плавный пуск
- + Блокировка самопуска
- + Контроль блокировки
- + Электронная защита от перегрузки
- + Предварительная настройка числа оборотов
- + Бустерная технология
- + Пружинная технология
- + Система быстрой смены фрезы

Заявления

Монтажные работы



Длина фаски до 5 мм при 45°



Длина фаски до 8 мм при 45°





FEIN

Длина фаски до 15 мм при 45°

Работы в мастерской

+

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	1 700 Вт
Эффективная мощность	1 000 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	2 300 - 7 500 об/мин
Макс. длина фаски при 45°	15 мм
Макс. высота фаски при 45°	10,6 мм
Угол фаски	30° / 37,5° / 45° / 60°
Радиус	2 / 3 / 4 мм
Оснащение фрезерной головки	3x2 пластина KX
Опорная тарелка Ø	137 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	6,40 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	90 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	101 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	104 dB 3 dB
Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход.	α_h , 3,7 m/s ² α_h , 4,3 m/s ²
Погрешность измеренного значения K α	1,5 m/s ²

Примеры применения



FEIN



 6 43 01 004 01 0	 6 43 02 004 01 0	 6 43 02 012 01 0 3 mm i 0.118" 6 43 02 006 01 0 4 mm i 0.157" 6 43 02 015 01 0	 6 43 05 002 01 0	 6 43 03 009 01 0	 6 43 03 009 01 0	 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 006 01 0	 6 43 02 003 01 0	 6 43 02 018 01 0 3 mm i 0.118" 6 43 02 005 01 0 4 mm i 0.157" 6 43 02 016 01 0	 6 43 03 003 01 0	 6 43 03 010 01 0	 6 43 03 010 01 0	
 6 43 01 003 01 0	 6 43 02 011 01 0	 6 43 02 013 01 0 3 mm i 0.118" 6 43 02 054 01 0 4 mm i 0.157" 6 43 02 017 01 0	 6 43 03 008 01 0	 6 43 03 011 01 0	 6 43 03 004 01 0	
 6 43 01 008 01 0				 6 43 03 011 01 0		