



FEIN



AKFH 18-5 AS базовый комплект фаска

Аккумуляторный кромочный фрезер до 5 мм с пользовательским комплектом

Мощный аккумуляторный кромочный фрезер вместе с оптимальными принадлежностями для изготовления фаски 45°. Для оптимальной подготовки последующих покрытий и гибкой работы в мастерской и на строительной площадке.

Номер продукта: 7 138 05 61 00 0

Подробности

- + Распаковать и разложить инструмент:
Комплект предназначен для изготовления фасок на плоских материалах, стальных листах и баках, внутренних и внешних кромок, а также контурных фасок.
- + Высокая производительность съема при минимальных усилиях и бесступенчатое регулирование числа оборотов для различных материалов.
- + Эргономичность за счет небольшого веса и компактной конструкции.
- + Комплексная защита пользователя благодаря плавному пуску, блокировке самопуска, контролю блокировки и электронной защите от перегрузки.
- + Высокая мощность и долговечность благодаря бесщеточным двигателям FEIN PowerDrive.
- + Комплексная защита пользователя благодаря плавному пуску, блокировке самопуска, контролю блокировки и электронной защите от перегрузки.
- + Совместимо со всеми аккумуляторами 18 В AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 В Bosch.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 AKFH 18-5 AS с фрезерной головкой 45°
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 4 мм
- + 1 смазочно-охлаждающая паста
- + 1 направляющий ролик Ø 21,69 мм для фаски 45° и радиуса 2,5 мм
- + 3 зажимных винта SX
- + 1 отвертка Torx TX 15
- + 1 упаковка из 10 поворотных режущих пластин SX фаска для универсального применения
- + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)

Оснащение

- + Плавный пуск
- + Контроль блокировки
- + Блокировка самопуска
- + Электронная защита от перегрузки



+ Предварительная настройка
числа оборотов

Заявления



FEIN

Монтажные работы

++

Длина фаски до 5 мм при 45°

+

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Скорость вращения на холостом ходу	2 400 - 7 500 об/мин
Макс. длина фаски при 45°	5 мм
Макс. высота фаски при 45°	3,5 мм
Угол фаски	45°
Радиус	1,2 / 2,5 мм
Оснащение фрезерной головки	3x пластина SX
Опорная тарелка Ø	98 мм
Вес без аккумулятора	2,52 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

85 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

96 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

100 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv
3-ход.

3,1 m/s²
4,5 m/s²

Погрешность
измеренного
значения Kα

1,5 m/s²



Примеры применения

