



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25

Самый компактный станок для корончатого сверления в мире с правым и левым вращением в сочетании с большим выбором принадлежностей для корончатого сверления HSS SPECIAL. Идеальный выбор для изготовления рам для автомобилей, в том числе специальных.

Номер продукта: 7 273 23 65 00 0

Подробности

- + Очень компактная и легкая конструкция для работ в узких и труднодоступных местах, в том числе в вертикальном положении и над головой, благодаря монтажной высоте 169 мм, конструктивной длине 290 мм и весу 8,5 кг.
- + Сверхпрочная, износостойкая и долговечная конструкция станка с безззорной подачей пиноли для высокой точности сверления в жестких условиях применения на промышленных предприятиях и в мастерских.
- + Очень мощный, не требующий технического обслуживания бесщеточный двигатель на 1200 Вт с высокой стабильной частотой вращения для постоянно высокой скорости резания, а также правого/левого вращения и электронным регулированием скорости вращения для всех сверлильных работ, таких как корончатое, спиральное сверление, нарезание резьбы и зенкование.
- + Корончатое сверло HSS SPECIAL 25: Благодаря специальной геометрии резания, резка производится по направлению изнутри наружу, что позволяет сверлить многослойные материалы за одну операцию.
- + Диаметр сверления и расходные материалы: Самые важные принадлежности всегда под рукой: от сверл самых распространенных диаметров до смазочно-охлаждающей пасты.
- + Пластмассовый чемоданчик: Хороший обзор, аккуратное и надежное размещение. Благодаря вставке для мелких деталей тут можно разместить все принадлежности, а чемоданчики L-BOXX можно легко соединять друг с другом и укладывать друг на друга.

Объём поставки

- | | |
|---|--|
| + 1 магнитный станок для корончатого сверления | + 1 трещотка 1/2" |
| + 1 удлинитель на торцевой ключ 1/2" | + 1 насос для охлаждающей жидкости |
| + 1 ремень для крепления | + 1 крючок для стружки |
| + 1 центрирующий штифт 82 мм | + 1 устройство защиты от прикосновения |
| + 1 добавочная рукоятка | + 1 ключ с внутренним шестигранником 5 мм |
| + 1 ключа с внутренним шестигранником и Т-образной ручкой на 5 мм | + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238) |
| + По 2 корончатых сверла из быстрорежущей стали SPECIAL 25, глубина реза 25 | + По 2 спиральных сверла из быстрорежущей стали, глубина реза 35 мм (Ø 8 мм и 10 мм) |



FEIN

мм (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24
/ 26 мм)

+ 2 центрирующих штифта 82
мм

+ 1 L-BOXX 136 для
принадлежностей

+ 1 смазочно-охлаждающая
паста

Оснащение

+ Индикация удерживающей
силы магнита

+ Снижение числа оборотов с
помощью электроники

+ Тахоэлектроника для
регулирования скорости
вращения

+ Правое/левое вращение

+ Функция памяти

+ Датчик наклона

Заявления



FEIN

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм

++

Работы на головой

++

Монтажные работы

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
потребляемая
мощность

1 200 Вт

Эффективная
мощность

680 Вт

Скорость вращения
под нагрузкой

130 - 610 об/мин

Скорость вращения
на холостом ходу

130 - 660 об/мин

Макс. Ø корончатого
сверла

36 мм

Макс. Ø корончатого
сверла HSS

36 мм

Макс. глубина
сверления
корончатого сверла

35 мм

Макс. Ø спирального
сверла

16 мм

Нарезание резьбы
до

M 12

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

95,3 dB
5 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

103,3 dB
5 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

106,3 dB
5 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Погрешность
измеренного значения Kα

ah,D = <2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Макс. Ø зенковки	32 мм
Макс. Ø развертки	мм
Зажим для корончатого сверла	3/4" Weldon
Угловой просвет	40 мм
Монтажная высота	169 мм
Общая длина	290 мм
Ход	46 мм
Угловой просвет	40 мм
Монтажная высота	169 мм
Усилие удерживания магнитом	10 000 Н
Кабель с штекером	3 м
Вес согласно ЕРТА	8,50 кг

Примеры применения

