

## **KBE 32 QW**

Магнитный станок для корончатого сверления Eco (до 32 мм)

Небольшой и легкий 1-скоростной магнитный станок для корончатого сверления Endurance с уникальной производительностью и долговечностью даже в самых сложных условиях в мастерской и на строительной площадке.

Номер продукта: 7 270 95 61 00 0



## Подробности

- + Подходит для применения в жестких условиях благодаря высочайшему качеству изготовления и системе внутренней прокладки кабеля электродвигателя.
- + Бескомпромиссный срок службы благодаря чрезвычайно долговечной конструкции с ресурсом до 400 часов.
- + Легкий инструмент с мощным двигателем FEIN и высоким крутящим моментом для любых работ по корончатому сверлению.
- + Отличное соотношение цена / качество.
- + Система быстрой смены корончатого сверла, не требующая дополнительных инструментов.
- + Внутреннее охлаждение.
- + Высокая удерживающая сила магнита.
- + Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- + Хорошая доступность в стесненных условиях эксплуатации.
- + Защитный выключатель.

## Объём поставки

- + 1 ручной насос
- + 1 ремень для крепления
- + 1 устройство защиты от прикосновения
- + 1 держатель бутылки
- + 1 центрирующий штифт 100 мм
- + 1 чемоданчик

## Оснащение

- + Установка рукоятки подачи с любой стороны
- + Система быстрой смены корончатого сверла, не требующая дополнительных инструментов

## Заявления



Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм

++

Работы на головой

++

Монтажные работы

++

Работы в мастерской

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

1 200 Вт

Эффективная мощность

770 Вт

Скорость вращения под нагрузкой

450 об/мин

Скорость вращения на холостом ходу

700 об/мин

Макс. Ø корончатого сверла

32 мм

Макс. Ø корончатого сверла HSS

32 мм

Макс. глубина сверления корончатого сверла

50 мм

Зажим для корончатого сверла

3/4" Weldon

Замена корончатого сверла

без инструмента

Ход

90 мм

Усилие удерживания магнитом

10 000 Н

Размеры магнитной стойки

175 x 80 мм

Кабель с штекером

3 м

Вес согласно ЕРТА

11,00 кг

Вес согласно ЕРТА

11,00 кг

## Примеры применения

