



## **ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah**

Аккумуляторные листовые ножницы для толщины материала до 1,6 мм

Удобные аккумуляторные листовые ножницы, легко вписываемые в кривые, для резания и обрезки кромок тонких стальных листов. С зарядным устройством GAL 1880 CV AS, 2 аккумуляторами Lilon GBA 18B 5,0 A-ч AS. Со вторым долбяковым и настольным ножом, перманентным маркером, малярной лентой и складным метром.

Номер продукта: 7 130 06 64 00 0

## Подробности

- + Производительность резки 221 м (при толщине стального листа 0,8 мм) за один заряд аккумулятора (5 А·ч).
- + Исключительное удобство благодаря компактной и легкой конструкции, обеспечивающей оптимальную маневренность ножниц.
- + Четырежды переворачиваемые ножи; чистый, без заусенцев, рез при низких эксплуатационных расходах.
- + Хорошая вписываемость в кривые при очень незначительной деформации материала.
- + Оптимальный выбор для обрезки кромок и раскроя.
- + Неограниченный обзор линии реза.
- + Проверенный двигатель MultiMaster исключительной мощности и прочности.
- + Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В: Технология COOLPACK 1.0 обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора по сравнению с аккумуляторами без технологии COOLPACK, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс. ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.
- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.

## Объём поставки

- + 2 долбяковый и настольный нож (31308072000) смонтированный
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 3 мм
- + 1 перманентный маркер (32133037000)
- + 1 складной метр (18750283000)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 2 мм
- + 1 устройство для отвода стружки
- + 1 малярная лента (32133038000)
- + 2 литий-ионный аккумулятор GBA 28 В 5,0 А·ч AS (92604346020)
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)

## Оснащение

- + Обратные ножи
- + Стружкоотражатель
- + Регулировка числа ходов





Криволинейные резы

++

Резка катушек

++

Внутренние вырезы

+

Краевая вырубка

+

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 В

Емкость аккумулятора

5 А-ч

Совместимые аккумуляторы

Литийионные/  
литийионные  
ProCORE

Разъем для аккумулятора

18 V AMPShare

Частота ходов

2 200 - 3 500 об/мин

Скорость резания

6 - 9 м/мин

Сталь до 400 Н/мм<sup>2</sup>

1,6 мм

Сталь до 600 Н/мм<sup>2</sup>

1,2 мм

Сталь до 800 Н/мм<sup>2</sup>

1 мм

Цветные металлы до 250 Н/мм<sup>2</sup>

2 мм

15 мм

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность  
измеренного значения  
KpA

74,2 dB  
3 dB

Уровень звуковой  
мощности LWA  
Погрешность  
измеренного значения  
KWA

85,2 dB  
3 dB


Пиковый уровень  
звука LpCpeak  
Погрешность  
измеренного значения  
KpCpeak

86,0 dB  
3 dB

Значение вибрации  
1 ahv 3-ход.  
Погрешность  
измеренного значения Kα

ah 5,2 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Минимальный  
радиус кривой



Вес без  
аккумулятора

1,44 кг

## Примеры применения

