



FEIN



BSS 2.0 E

Шлицевые ножницы до 2 мм

Высокопроизводительные шлицевые ножницы для труб, фальцованных намоткой, профилей и обработки нержавеющей стали.

Номер продукта: 7 230 33 61 00 0

Подробности

- + Благодаря высокопрочным ножам идеальный выбор для обработки усиленных профилей при отделочных работах и для выполнения разрезов в нержавеющей стали.
- + Прочная режущая головка для стационарного применения. машина очень просто зажимается в тисках.
- + Направление реза изменяется как вправо, так и влево, к тому же обеспечивается резка без коробления всего с одной сливной стружкой.
- + Высокопроизводительный двигатель с мощным проходом даже при самых трудных работах. Подходит для труб, фальцованных намоткой, с соединительным фальцем 4 x 0,75 мм.
- + Оптимальны для отрезки профилей.
- + Оптимальный выбор для отрезания и вырезания.
- + Двигатель исключительной мощности и прочности.
- + Чрезвычайно стойкие ножи.
- + Кабель длиной 5 м.
- + Чистое удаление стружки позволяет избежать царапин на изделии и повреждений.
- + Высококачественная сталь толщиной до 1,5 мм.
- + Широкий ассортимент принадлежностей.

Объём поставки

- + 1 разрезной нож (31308123008) смонтированный
- + 1 пара режущих пластин (31308113009) смонтированная

Оснащение

- + Регулировка числа ходов

Заявления

Резка катушек



Внутренние вырезы





FEIN

Профильные размеры

++

Краевая вырубка

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Номинальная
потребляемая
мощность

350 Вт

Уровень шума L_{pA}
Погрешность
измеренного значения
 K_{pA}

76,2 dB
3 dB

Эффективная
мощность

210 Вт

Уровень звуковой
мощности L_{WA}
Погрешность
измеренного значения
 K_{WA}

87,2 dB

3 dB

Частота ходов

1 300 - 2 600 об/мин

Скорость резания

2 - 4 м/мин

Пиковый уровень
звука L_{pCpeak}
Погрешность
измеренного значения
 K_{pCpeak}

91 dB

3 dB

Сталь до 400 Н/мм²

2 мм

Сталь до 600 Н/мм²

1,5 мм

Сталь до 800 Н/мм²

1,3 мм

Значение вибрации
1 α_{hv} 3-ход.
Погрешность
измеренного значения K_{α}

10,8 m/s²

1,5 m/s²

Цветные металлы
до 250 Н/мм²

3 мм

ширина реза

5 мм

Минимальный
радиус кривой

245 мм

Диаметр врезания

12 мм

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕПТА

1,70 кг



FEIN

Примеры применения

