



FEIN



BLK 2.0 E

Высечные ножницы до 2 мм

Компактные высечные ножницы с неограниченной вписываемостью в кривые на углах и стыках.

Номер продукта: 7 232 40 60 00 0

Подробности

- + Высокая вписываемость в кривые благодаря специальной геометрии матрицы. Высечные ножницы можно поворачивать на месте.
- + Прекрасно приспособлен для резки отбортованного листа при минимальном радиусе сгиба 3 мм.
- + Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- + Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- + Оптимально удобная работа.
- + Двигатель исключительной мощности и прочности.
- + Идеально подходит для вырезов.
- + Замечательно подходит для резки по шаблону.
- + Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- + Кабель длиной 5 м.
- + Высококачественная сталь толщиной до 1 мм.

Объём поставки

- + 1 матрица (3 13 09 040 00 2)
- + 1 пуансон (6 36 02 051 00 9)

Оснащение

- + Направление реза
- + Регулировка числа ходов
- + QuickIN

Заявления

Криволинейные резы

++

Внутренние вырезы

++

Профильные размеры

++



FEIN

Краевая вырубка



+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	350 Вт
Эффективная мощность	210 Вт
Частота ходов	500 - 1 000 об/мин
Скорость резания	1 м/мин
Сталь до 400 Н/мм ²	2 мм
Сталь до 600 Н/мм ²	1,5 мм
Сталь до 800 Н/мм ²	1 мм
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	2,5 мм
Ширина высекаемой дорожки	8 мм
Ø врезания с матрицей	18 мм
Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)	4 / 0 мм
Кабель с штекером	5 м

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

80 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

91 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

91 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Погрешность
измеренного значения Kα

7,3 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Вес согласно ЕРТА

1,80 кг

Примеры применения

