



MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Осциллирующий инструмент MM 700

Наш лучший осциллирующий инструмент MultiMaster для ремонта автомобилей. С плоской головкой редуктора для работы в труднодоступных местах.

Номер продукта: 7 229 69 62 00 0

Подробности

- + Предназначен для выемки стекол или кузовных работ.
- + Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + Шестигранный зажим для инструмента обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента.
- + Мощный двигатель FEIN на 450 Вт: стойкий к перегрузкам и непрерывному режиму работы двигатель с высоким содержанием меди для максимальной скорости резания и высочайшей скорости работы.
- + Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 ключ
- + 1 заточной брусок (63719010014)
- + 1 зажимной винт (3 30 01 039 01 7)
- + Один защитный кожух для смены инструмента
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	12-гранник
Смена инструмента	Вручную (винт, внутренний шестигранник)
Амплитуда	2 x 1,7°
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно ЕРТА	1,45 кг
Вес согласно ЕРТА	1,45 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума L_{pA}
Погрешность измеренного значения K_{pA}

82 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности L_{WA}
Погрешность измеренного значения K_{WA}

93 dB
3 dB

Пиковый уровень звука L_{pCpeak}
Погрешность измеренного значения K_{pCpeak}

96 dB
3 dB

Примеры применения



FEIN

