



# FEIN



## **MULTIMASTER MM 700 1.7 Q для ремонта автомобильных стекол**

Осциллирующий инструмент MM 700

Наш лучший осциллирующий инструмент MultiMaster для ремонта автомобилей. С разнообразными принадлежностями для выемки стекол или кузовных работ.

Номер продукта: 7 229 70 65 00 0

## Подробности

- + Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- + Шестигранный зажим для инструмента обеспечивает оптимальную передачу крутящего момента.
- + Мощный двигатель FEIN на 450 Вт: стойкий к перегрузкам и непрерывному режиму работы двигатель с высоким содержанием меди для максимальной скорости резания и высочайшей скорости работы.
- + Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 3 зубчатых ножа L-образной формы (модель 207)
- + Один L-образный зубчатый разрезной нож (модель 209)
- + 2 зубчатых ножа U-образной формы в усиленном исполнении (модель 212)
- + 1 прямой зубчатый Z-нож (модель 081)
- + 1 заточной брусок (63719010014)
- + Два L-образных зубчатых разрезных ножа (модель 208)
- + по 1 ножу U-образной формы в усиленном исполнении (модели 157 и 111)
- + 1 прямой Z-нож с регулируемым роликовым упором (модель 143)
- + Один защитный кожух для смены инструмента
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА



# FEIN

|                                   |                        |                                                                           |               |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 450 Вт                 | Уровень шума LpA<br>Погрешность измеренного значения KpA                  | 85 dB<br>3 dB |
| Эффективная мощность              | 250 Вт                 | Уровень звуковой мощности LWA<br>Погрешность измеренного значения KWA     | 96 dB<br>3 dB |
| Колебания                         | 10 000 - 19 500 об/мин | Пиковый уровень звука LpCpeak<br>Погрешность измеренного значения KpCpeak | 97 dB<br>3 dB |
| Зажим инструмента                 | 12-гранник             |                                                                           |               |
| Смена инструмента                 | QuickIN                |                                                                           |               |
| Амплитуда                         | 2 x 1,7°               |                                                                           |               |
| Кабель с штекером                 | 5 м                    |                                                                           |               |
| Вес согласно ЕРТА                 | 1,65 кг                |                                                                           |               |

## Примеры применения

