



FEIN



MULTIMASTER MM 500 Plus

Осциллирующий инструмент MM 500

Мощный многофункциональный инструмент для высокой скорости работы при отделке и ремонте. В комплект входит биметаллическое пильное полотно для дерева, металла и пластика.

Номер продукта: 7 229 67 69 00 0

Подробности

- + Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- + QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- + Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus.
- + Двигатель FEIN на 350 Вт: устойчивый к перегрузкам, мощный двигатель с высоким содержанием меди для обеспечения высокой скорости резания и быстрой работы.
- + Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой
- благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- + Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 универсальное пыльное полотно E-Cut (44 мм)
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

350 Вт

Колебания

10 000 - 19 500 об/мин

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

72 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA

83 dB

Погрешность измеренного



FEIN

Зажим инструмента

StarlockPlus

Смена инструмента

QuickIN

Амплитуда

2 x 1,7°

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕРТА

1,40 кг

значения KWA

3 dB

Пиковый уровень

84 dB

звука L_{pCpeak}

Погрешность измеренного

3 dB

значения K_{pCpeak}

Примеры применения

