

МКАС 355

Торцовочная пила по металлу

Безопасное, быстрое и точное пиление торцовочной пилой по металлу.

Номер продукта: 7 236 54 60 00 0



Подробности

- + Отсутствие искр до 100 %: холодная резка для безопасной работы без пыли.
- + Быстрое и точное отрезание: максимальная скорость работы при минимальной доработке.
- + Универсальное применение: подходящее пильное полотно для любого материала.
- + Настройка угла 0–45° для косой распиловки.
- + Быстрозажимное устройство для крепления на рабочем столе.
- + Ограничитель глубины
- + Стружкоприемник.
- + Предупредительное сигнальное устройство.

Объём поставки

- + 1 пильное полотно для конструкционной стали
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 8 мм
- + 1 комбинированный ключ: для винтов с внутренним шестигранником 6 мм и крестообразным шлицем PH2
- + 1 пара дополнительных угольных щеток

Заявления



FEIN

Монтажные работы

++

Работы в мастерской

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Напряжение	230 В
Номинальная потребляемая мощность	1 800 Вт
Эффективная мощность	1 050 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	1 300 об/мин
Пильное полотно Ø	355 мм
Зажимная оправка	25,4 мм
Макс. глубина реза, отверстие с углами	120 мм
Макс. глубина прямоугольного реза при 45°	90 мм
Макс. глубина реза, круглое отверстие	100 мм
Макс. глубина круглого реза при 45°	90 мм
Кабель с штекером	4 м

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	95,3 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	106,3 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	110,9 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	ah = 2,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Bec

24,4 кг

Примеры применения

