



FEIN



FEIN Dustex 35 MX

Пылесос для влажной и сухой уборки

Мощный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки (класс пыли M) с креплениями для принадлежностей и кейсов с инструментами.

Номер продукта: 9 20 31 060 00 0

Подробности

- + Допуск к сбору вредной для здоровья пыли класса M.
- + Чемоданчики для инструментов от различных систем можно установить и закрепить на верхней части пылесоса.
- + Удобная транспортировка всего блока, состоящего из электроинструмента и пылесоса, благодаря ручке-скобе и креплениям для чемоданчика и принадлежностей.
- + Надежное удаление различных загрязнений — от жидкостей до мельчайшей пыли.
- + Плоский складчатый фильтр PES и электронное отключение для непревзойденных результатов влажной уборки.
- + Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- + Бесступенчатое регулирование мощности пылесоса.
- + Шнур питания длиной 7,5 м и всасывающий шланг длиной 4 м обеспечивают широкий радиус действия.
- + Антистатическая функция против образования статического электричества при работе — отвод электростатических зарядов.

Объём поставки

- + 1 ручка-скоба
- + 1 плоский складчатый фильтр PES
- + 1 мешок-фильтр из нетканого полотна Premium
- + 1 всасывающий шланг ES (длина 4 м, диаметр 35 мм)
- + 1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания
- + 1 ступенчатая муфта
- + 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение), 1 комбинированная насадка со сменными вставками, 1 щелевая насадка, 1 всасывающая насадка, 1 патрубок

Оснащение

- + Автоматический старт-стоп
- + Плавный пуск
- + Антистатическая подготовка
- + Антистатическая функция
- + Место хранения чемоданчика
- + Класс пыли



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная входная мощность	1 380 Вт
Воздушный поток	4 320 л/мин
Макс. разрежение	254 hPa
Объем резервуара	35 л
Кабель с штекером	7,5 м
Уровень шума	67 дБ
Вес согласно ЕРТА	13,50 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	67 dB 2 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	81 dB 2 dB
Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход.	< 2,5 m/s ²

Примеры применения

