



GRIT GILSGIB

Станок для продольного шлифования

Плоскошлифовальный станок для качественного автоматизированного продольного шлифования труб квадратного сечения, профилей и листового материала.

Номер продукта: 7 902 35 00 40 3



Подробности

- + Высокая рабочая скорость благодаря автоматической подаче
- + Превосходное качество поверхности до финиширования
- + Плосколистовой материал можно шлифовать "стоймя"
- + Неизменно точные размеры ленты 150 x 2 000 мм.
- + Ленточно-шлифовальный станок не смотря на смонтированный модуль можно использовать для шлифования на контактном ролике
- + Для угловатых заготовок
- + Возможно компактное применение благодаря поворотной плите (в виде опции)

Объём поставки

- + 1 СЕЕ-штекер (16 А)
- + 1 шлифовальная лента, 150 x 2 000 мм (зерно 120 R)

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

2,6 / 3,1 кВт

Напряжение

3 x 400/440V 50/60Hz

Скорость вращения на холостом ходу

1 500 / 3 000 об/мин



FEIN

Размеры ленты

150 x 2 000 мм

Размеры профилей/плосколистового материала макс.

100 x 100 мм

Вес

189 кг

Примеры применения

