



FEIN



GSZ 4-90 EL

Прямая шлифовальная машина 8 500 об/мин

Чрезвычайно удобная прямошлифовальная машина для обработки высококачественной стали с большой глубиной врезания для простых работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.

Номер продукта: 7 223 25 60 00 0

Подробности

- + Длинная тонкая шейка и диаметр не более 210 мм позволяют глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- + Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- + Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- + Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- + Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.

Объём поставки

- + Гаечный ключ SW17
- + Гаечный ключ SW13
- + 1 цанговый патрон Ø 6 мм

Оснащение

- + Длинная шейка

Заявления

Обдирка

++

Зачистка щеткой

++

Сатинирование

++

Полирование

++



FEIN

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	350 Вт
Эффективная мощность	170 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	3 500 - 8 500 об/мин
Полировальный инструмент Ø	50 мм
Шлифовальный круг макс. Ø	20 мм
Цанговый зажим макс. Ø	6 мм
Макс. Ø фрезы	12 мм
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно ЕРТА	1,50 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

83 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

94 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

95 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Погрешность
измеренного значения Kα

1,0 m/s²
1,5 m/s²

Примеры применения



FEIN

