



FEIN



CCG 18-115-10 PD AS

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина, Ø 115 мм

Мощная и пылестойкая аккумуляторная угловая шлифовальная машина с предупредительным сигнальным устройством для эффективного выполнения работ по отрезанию, шлифованию и снятию заусенцев в ходе монтажа.

Номер продукта: 7 122 03 61 00 0

Подробности

- + Гарантия максимального срока службы с бесщеточными двигателями FEIN PowerDrive следующего поколения. Полностью закрытый корпус защищает двигатель от агрессивной керамической и минеральной пыли.
- + Идеальный выбор для любого применения. Оптимальная частота вращения в соответствии с определенной шлифовальной лентой или обрабатываемым материалом благодаря бесступенчатой предварительной электронной настройке числа оборотов.
- + Высокая производительность. Повышение КПД на 30 % в сравнении с универсальными двигателями с потребляемой мощностью 1080 Вт.
- + Дает такую же мощность, что и соответствующая проводная угловая шлифовальная машина на 1080 Вт.
- + Не требующий технического обслуживания двигатель с инновационными ребрами охлаждения для оптимального теплоотвода и контроля температуры.
- + Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.
- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Плавный ход и работа с низким уровнем вибраций благодаря разделению корпуса и двигателя с подшипником и четырьмя дополнительными амортизаторами.
- + Комплексная защита пользователя благодаря плавному пуску, блокировке самопуска, электронной защите от перегрузки и тормозу.
- + Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки, компактной конструкции и небольшому весу с хорошей балансировкой.

- + Отдельно расположенный пылезащищенный электронный блок двигателя в области рукоятки.
- + Совместимо со всеми аккумуляторами 18 V AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 V Bosch.
- + Быстрая переналадка благодаря регулируемому без использования инструмента защитному кожуху и быстрозажимной гайке.
- + Хорошо освещенная рабочая зона благодаря встроенной светодиодной подсветке.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 защитный кожух
- + 1 антивибрационная ручки
- + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)
- + 1 быстрозажимная гайка
- + 1 ключ

Оснащение

- + Тормоз
- + Плавный пуск
- + Контроль блокировки
- + Предварительная электронная настройка частоты вращения
- + Тахоэлектроника POWERtronic
- + Блокировка самопуска
- + Электронная защита от перегрузки
- + Предупредительное сигнальное устройство AutoStop

Заявления

Обдирка



Снятие заусенцев





FEIN

Отрезание

++

Зачистка щеткой

+

Сатинирование

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения на холостом ходу	2 500 - 8 500 об/мин
Шлифовальный круг Ø	115 мм
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	115 мм
Фланцы	M 14
Вес без аккумулятора	2,00 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

86 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

97 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

99 dB
3 dB

Значение вибрации
1 a_{hv} 3-ход.
Значение вибрации 2 a_{hv}
3-ход.

4,4 m/s²
1,4 m/s²

Погрешность
измеренного
значения K α

1,5 m/s²

Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

