



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## CCG 18-125-7 AS

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина, Ø 125 мм

Компактная и удобная угловая шлифовальная машина для легкого выполнения шлифовальных и отрезных работ.

Номер продукта: 7 122 07 61 00 0

## Подробности

- + Высокая мощность, мобильное использование: Бесщеточный мощный двигатель дает для легких шлифовальных и отрезных работ ту же мощность, что и сравнимый инструмент на 700 Вт с питанием от сети.
- + Оптимальная защита пользователя благодаря блокировке самопуска, плавному пуску и электронной защите от перегрузки.
- + Идеальная эргономика благодаря тонкой ручке и сбалансированному дизайну.
- + Надежное удерживание при выполнении любых работ благодаря нескользящим поверхностям в зоне захвата.
- + Быстрая переналадка благодаря регулируемому без использования инструмента защитному кожуху и быстрозажимной гайке.
- + Совместимо со всеми аккумуляторами 18 В AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 В Bosch.
- + Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.
- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 быстрозажимная гайка
- + 1 защитный кожух
- + 1 защитный кожух
- + 1 Внутренний фланец
- + 1 антивибрационной ручки
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)

## Оснащение

- + Тахоэлектроника POWERtronic
- + Блокировка самопуска
- + Плавный пуск
- + Электронная защита от перегрузки

## Заявления



Снятие заусенцев

++

Отрезание

++

Зачистка щеткой

+

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения на холостом ходу	11 000 об/мин
Шлифовальный круг Ø	125 мм
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	125 мм
Фланцы	M 14
Вес без аккумулятора	1,60 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность измеренного значения KpA

79 dB  
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA  
Погрешность измеренного значения KWA

90 dB  
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.  
Значение вибрации 2 αhv 3-ход.

7,0 m/s<sup>2</sup>  
3,5 m/s<sup>2</sup>

Погрешность измеренного значения Ka

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Примеры применения



Powered by



**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

