



FEIN



Powered by  BOSCH



CCG 18-125-15 AS

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина, Ø 125 мм

Мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина с такой же производительностью, что и соответствующее проводное устройство на 1500 Вт, для эффективного выполнения работ по отрезанию, шлифованию и снятию заусенцев.

Номер продукта: 7 122 09 61 00 0

Подробности

- + Мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина с бесщеточным электродвигателем, которая особенно вместе с аккумулятором ProCORE 18 V отвечает самым высоким требованиям при промышленном применении.
- + Комплексная защита пользователя за счет плавного пуска, блокировки самопуска, контроля отдачи, электронной защиты от перегрузки, контроля при падении и тормоза.
- + Настоящий профи – благодаря ручной настройке на интуитивно понятной панели управления число оборотов можно оптимально адаптировать к большому выбору шлифовальных средств и материалов.
- + Надежное удерживание при выполнении любых работ благодаря нескользящим поверхностям в зоне захвата.
- + Быстрая переналадка благодаря регулируемому без использования инструмента защитному кожуху и быстрозажимной гайке.
- + Совместимо со всеми аккумуляторами 18 V AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 V Bosch.
- + Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.
- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 быстрозажимная гайка
- + 1 защитный кожух
- + 1 защитный кожух
- + 1 Внутренний фланец
- + 1 антивибрационной ручки
- + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)

Оснащение

- + Тормоз
- + Плавный пуск
- + Электронная защита от перегрузки
- + Тахоэлектроника POWERtronic
- + Блокировка самопуска
- + Предварительная электронная настройка частоты вращения



Обдирка

++

Снятие заусенцев

++

Отрезание

++

Зачистка щеткой

+

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 V

Совместимые аккумуляторы

Литийионные/
литийионные
ProCORE

Разъем для аккумулятора

18 V AMPShare

Двигатель

Бесщеточный

Скорость вращения на холостом ходу

3 400 - 9 800 об/мин

Шлифовальный круг Ø

125 мм

Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø

125 мм

Фланцы

M 14

Вес без аккумулятора

2,30 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения
KpA

92 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения
KWA

81 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv 3-ход.

4 m/s²
1,5 m/s²

Погрешность измеренного значения Ka

1,5 m/s²

Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

