



## CCG 18-115-10 AS

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина, Ø 115 мм

Мощная и пылестойкая аккумуляторная угловая шлифовальная машина для эффективного выполнения работ по отрезанию, шлифованию и снятию заусенцев в ходе монтажа.

Номер продукта: 7 122 01 61 00 0

### Подробности

- + Гарантия максимального срока службы с бесщеточными двигателями FEIN PowerDrive следующего поколения. Полностью закрытый корпус защищает двигатель от агрессивной керамической и минеральной пыли.
- + Идеальный выбор для любого применения. Оптимальная частота вращения в соответствии с определенной шлифовальной лентой или обрабатываемым материалом благодаря бесступенчатой предварительной электронной настройке числа оборотов.
- + Высокая производительность. Повышение КПД на 30 % в сравнении с универсальными двигателями с потребляемой мощностью 1080 Вт.
- + Дает такую же мощность, что и соответствующая проводная угловая шлифовальная машина на 1080 Вт.
- + Не требующий технического обслуживания двигатель с инновационными ребрами охлаждения для оптимального теплоотвода и контроля температуры.
- + Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.
- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Плавный ход и работа с низким уровнем вибраций благодаря разделению корпуса и двигателя с подшипником и четырем дополнительным амортизаторам.
- + Комплексная защита пользователя благодаря плавному пуску, блокировке самопуска, электронной защите от перегрузки и тормозу.
- + Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки, компактной конструкции и небольшому весу с хорошей балансировкой.
- + Отдельно расположенный пылезащищенный электронный блок

двигателя в области рукоятки.

- + Совместимо со всеми аккумуляторами 18 В AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 В Bosch.
- + Быстрая переналадка благодаря регулируемому без использования инструмента защитному кожуху и быстрозажимной гайке.
- + Хорошо освещенная рабочая зона благодаря встроенной светодиодной подсветке.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 защитный кожух
- + 1 антивибрационная ручки
- + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)
- + 1 быстрозажимная гайка
- + 1 ключ

## Оснащение

- + Тормоз
- + Плавный пуск
- + Контроль блокировки
- + Предварительная электронная настройка частоты вращения
- + Тахоэлектроника POWERtronic
- + Блокировка самопуска
- + Электронная защита от перегрузки

## Заявления

Обдирка



Снятие заусенцев



Отрезание





Зачистка щеткой



Сатинирование



+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Напряжение аккумулятора                    | 18 В                                |
| Совместимые аккумуляторы                   | Литийионные/<br>литийионные ProCORE |
| Разъем для аккумулятора                    | 18 V AMPShare                       |
| Двигатель                                  | Бесщеточный                         |
| Скорость вращения на холостом ходу         | 2 500 - 8 500 об/мин                |
| Шлифовальный круг Ø                        | 115 мм                              |
| Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø | 115 мм                              |
| Фланцы                                     | M 14                                |
| Вес без аккумулятора                       | 2,00 кг                             |

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

|  |  |
|--|--|
| Уровень шума LpA<br>Погрешность измеренного значения KpA                             | 86 dB<br>3 dB  |
| Уровень звуковой мощности LWA<br>Погрешность измеренного значения KWA                | 97 dB<br>3 dB  |
| Пиковый уровень звука LpCpeak<br>Погрешность измеренного значения KpCpeak            | 100 dB<br>3 dB   |
| Значение вибрации 1 $\alpha_{hv}$ 3-ход.<br>Значение вибрации 2 $\alpha_{hv}$ 3-ход. | $\alpha_{h,AG}$ 4,6 m/s <sup>2</sup><br>$\alpha_{h,DS}$ 1,8 m/s <sup>2</sup> |
| Погрешность измеренного значения K $\alpha$  | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |

## Примеры применения



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible

with AMPSHARE/Bosch  
Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

