



# FEIN



## RS 17-70 E

### Шлифовальная машина для труб

Шлифовальная машина со сверхвысокой производительностью съема материала для труб и отводов из высококачественной стали диаметром до 80 мм.

Номер продукта: 7 222 75 60 00 0

### Подробности

- + Эффективный съем сварных швов благодаря оптимальной скорости резания шлифовальных лент.
- + Бесступенчатая регулировка частоты вращения, оптимально подходит для шлифования, сатинирования, зачистки и блестящего полирования высококачественной стали.
- + Гибкие шлифовальные ленты оптимально адаптируются к узким отводам и гарантируют поверхность без наплывов.
- + Периферийное шлифование в диапазоне 360° всего в два этапа.
- + Направляющие ролики (дополнительная комплектация) для соблюдения небольшой дистанции до стены.
- + Блокировка самопуска.
- + Пылезащищенный подшипник.
- + Широкий ассортимент принадлежностей.

### Оснащение

- + Плавный пуск
- + Блокировка самопуска

### Заявления



# FEIN

Полирование

+

Грубая шлифовка

++

Сухая шлифовка

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная  
потребляемая  
мощность

1 700 Вт

Эффективная  
мощность

1 000 Вт

Скорость вращения  
на холостом ходу

2 700 - 8 500 об/мин

Минимальное  
расстояние до  
стенки

50 мм

Скорость ленты

9 - 27 м/с

Трубы до Ø

8 - 80 мм

Размеры ленты

20/40 x 815 мм

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

4,30 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность  
измеренного значения  
KpA

94,1 dB  
3 dB

Уровень звуковой  
мощности LWA  
Погрешность  
измеренного значения  
KWA

102,3 dB  
3 dB

Пиковый уровень  
звука LpCpeak  
Погрешность  
измеренного значения  
KpCpeak

107,9 dB  
3 dB

Значение вибрации

5,9 m/s<sup>2</sup>

1 α<sub>hv</sub> 3-ход.

Погрешность  
измеренного значения Kα

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Примеры применения



**FEIN**

