



ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set

Аккумуляторная дрель-шуруповерт в наборе пользователя.

Универсальный инструмент ASCM 18-4 QM AS с набором бит из 8 предметов, держателем бит QuickIN 1/4", цангами QuickIN 4,5 мм и 6 мм, набором спиральных сверл HSS кобальт 5% 6 предметов и набором метчиков HSS 7 предметов.

Номер продукта: 7 116 15 64 00 0

Подробности

- + Четырехскоростной цельнометаллический редуктор. Скорость вращения до 4000 об/мин обеспечивает оптимальную скорость резки металла для любых отверстий диаметром от 1,5 до 80 мм.
- + Самое большое разнообразие возможностей с системой FEIN QuickIN для многофункционального использования в области сверления, корончатого сверления, нарезания резьбы, зенкования и завинчивания.
- + Смена насадок QuickIN для работы с металлом и древесиной осуществляется за считанные секунды, без инструмента, на одной машине.
- + Высокий уровень безопасности. Система контроля отдачи останавливает инструмент.
- + Больше контроля благодаря удлиняемой дополнительной рукоятке.
- + Бесщеточный мощный двигатель FEIN PowerDrive с увеличенным до 30% КПД обеспечивает более длительный срок службы.
- + Высокие крутящие моменты до 130 Нм.
- + Цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- + Электронная регулировка крутящего момента (15+1).
- + Интуитивно понятная панель управления с регулируемым по яркости светодиодом обеспечивает идеальную освещенность рабочей зоны в зависимости от материала.
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Набор бит из 8 частей. Держатель бит и 7 бит (PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Набор спиральных сверл HSS cobalt 5% из 6 предметов (2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм).
- + Набор метчиков HSS из 7 частей (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Держатель бит QuickIN, резьбонарезные

цанги QuickIN 4,5 мм и 6 мм.

- + Для завинчивания винтов 10 x 400 мм без предварительного сверления.
- + Зажим AMPShare позволяет выполнять 1400 завинчиваний (5 x 40 мм в древесине) за один заряд аккумулятора (ProCORE 4 А-ч).
- + Комплексная защита пользователя благодаря блокировке самопуска, электронной защите от перегрузки и тормозу.
- + Инновационная функция перестановки позволяет завинчивать шурупы в древесину на пониженной скорости для достижения идеальных результатов работы.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (включая ручку, клипсу на пояс, держатель бит)
- + 1 держатель бит QuickIN
- + 1 набор бит из 8 частей
- + 1 резьбонарезная цанга QuickIN 4,5 мм

- + 1 резьбонарезная цанга QuickIN 6 мм
- + 1 набор метчиков HSS 7 шт.
- + 1 Набор спиральных сверл HSS кобальт 5% 6 шт.
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

Оснащение

- + Съемный сверлильный патрон
- + Четырехскоростной редуктор
- + Диммируемый светодиод
- + Электронная система ограничения крутящего момента
- + Интерфейс для аксессуаров QuickIN
- + Функция сверления и сброса

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Редуктор	Четыре скорости
Крепление для оснастки	QuickIN
Скорость вращения на холостом ходу	430 / 850 / 2 000 / 4 000 об/мин
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	130 (70 / 50) Нм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	75,9 dB 5 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	83,9 dB 5 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход.	ah,D 0,9 m/s ²
Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход.	ah 0,6 m/s ²
Погрешность измеренного значения K α	1,5 m/s ²

Моменты затяжки	15 + 1
Раствор сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Завинчивание	10 x 400 мм
Сверло Ø стальное спиральное	13 мм
Диаметр сверления стали корончатым сверлом	30 мм
Диаметр сверления стали коронками	80 мм
Макс. Ø сверла (дерево)	60 мм
Нарезание резьбы до	M 14
Вес без аккумулятора	1,30 кг

Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



