



ASCM18-4 QM AS QuickIN Top Set

Аккумуляторная дрель-шуруповерт в наборе пользователя.

Универсальный перфоратор ASCM 18-4 QM AS с 7 быстросменными насадками QuickIN обеспечивает максимальную эффективность и универсальность применения при сверлении, нарезании резьбы и завинчивании шурупов. Все аккуратно и надежно хранится в i-BOXX. В комплект входит аккумуляторная батарея (GBA 18 В 5,0 Ач AS) и быстрое зарядное устройство (GAL 1880 CV AS).

Номер продукта: 7 116 15 65 00 0

Подробности

- + Четырехскоростной цельнометаллический редуктор. Скорость вращения до 4000 об/мин обеспечивает оптимальную скорость резки металла для любых отверстий диаметром от 1,5 до 80 мм.
- + Самое большое разнообразие возможностей с системой FEIN QuickIN для многофункционального использования в области сверления, корончатого сверления, нарезания резьбы, зенкования и завинчивания.
- + Смена насадок QuickIN для работы с металлом и древесиной осуществляется за считанные секунды, без инструмента, на одной машине.
- + Высокий уровень безопасности. Система контроля отдачи останавливает инструмент.
- + Больше контроля благодаря удлиняемой дополнительной рукоятке.
- + Бесщеточный мощный двигатель FEIN PowerDrive с увеличенным до 30% КПД обеспечивает более длительный срок службы.
- + Высокие крутящие моменты до 130 Нм.
- + Цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- + Электронная регулировка крутящего момента (15+1).
- + Интуитивно понятная панель управления с регулируемым по яркости светодиодом обеспечивает идеальную освещенность рабочей зоны в зависимости от материала.
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Набор принадлежностей QuickIN в i-BOXX, состоящий из 7 принадлежностей QuickIN: 1 держатель бит 1/4", 1 переходник для торцевых головок 1/2", 1 насадка для нарезания резьбы, цанги

для нарезания резьбы 1 x 4,5 мм, 1 x 6 мм, 1 эксцентриковая насадка, 1 угловая головка. Вкладыш в корпус i-BOXX предоставляет дополнительное место для других принадлежностей QuickIN.

- + Для завинчивания винтов 10 x 400 мм без предварительного сверления.
- + Зажим AMPShare позволяет выполнять почти на 50 % больше завинчиваний (ок. 1 600 Ø 5 x 40 мм в древесине) за один заряд аккумулятора при неизменном качестве FEIN. (GBA 18 V 5 А-ч).
- + Комплексная защита пользователя благодаря блокировке самопуска, электронной защите от перегрузки и тормозу.
- + Инновационная функция перестановки позволяет завинчивать шурупы в древесину на пониженной скорости для достижения идеальных результатов работы.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (включая ручку, клипсу на пояс, держатель бит)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 1 iBOXX Rack
- + 1 Аккумуляторный пакет GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 Набор аксессуаров QuickIN 7 шт.
- + 1 iBOXX 72

Оснащение

- + Съёмный сверлильный патрон
- + Четырёхскоростной редуктор
- + Диммируемый светодиод
- + Электронная система ограничения крутящего момента
- + Интерфейс для аксессуаров QuickIN
- + Функция сверления и сброса

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Совместимые аккумуляторы | Литийионные/литийионные ProCORE |
| Разъём для аккумулятора | 18 V AMPShare |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Редуктор | Четыре скорости |
| Крепление для оснастки | QuickIN |
| Скорость вращения на холостом ходу | 430 / 850 / 2 000 / 4 000 об/мин |

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

| | |
|---|---------------------------|
| Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA | 75,9 dB 5 dB |
| Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA | 83,9 dB 5 dB |
| Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak | 90,6 dB 5 dB |
| Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. | ah,D 0,9 m/s ² |
| Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход. | ah 0,6 m/s ² |
| Погрешность измеренного | 1,5 m/s ² |



FEIN

| | | значения Ka |
|--|------------------|-------------|
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) | 130 (70 / 50) Нм | |
| Моменты затяжки | 15 + 1 | |
| Раствор сверлильного патрона | 1,5 - 13 мм | |
| Завинчивание | 10 x 400 мм | |
| Сверло Ø стальное спиральное | 13 мм | |
| Диаметр сверления стали корончатым сверлом | 30 мм | |
| Диаметр сверления стали коронками | 80 мм | |
| Макс. Ø сверла (дерево) | 60 мм | |
| Нарезание резьбы до | M 14 | |
| Вес без аккумулятора | 1,30 кг | |

Примеры применения



Powered by BOSCH

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.

Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



